

SRN-4000

Videoregistratore di rete Premium
400Mbps 64 canali





Caratteristiche Fondamentali

- Supporta fino a 64 canali e 5MP
- Registrazione telecamere IP a 400Mbps
- Max 12 HDD hot swap (RAID 5/6)
- Monitor locale VGA/HDMI
- Supporta archiviazione iSCSI
- Alimentazione hot swap ridondante
- Supporta la ricerca video-sinossi

Dimensioni

Unità: mm (pollici)



SRN-4000

DISPLAY		
Telecamere di rete	Ingressi	Fino a 64 canali
	Risoluzione	da CIF a 5MP
	Protocolli	Samsung, ONVIF
Live	Visualizzazione Locale	HDMI / VGA
	Visualizzazione multischermo	[Monitor locale] : 1 / 4 / 9 / 16 / 1+5 / 1+7 / 1+12 / Sequenza [Web] : 1 / 4 / 9 / 16 / 32 / 64 / Sequenza
PRESTAZIONI		
Sistema Operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264, MPEG-4, MJPEG
	Bitrate di registrazione	Max 400Mbps (registrazione in tempo reale di 64 telecamere 2MP)
	Risoluzione	da CIF a 5MP
	Modalità	Manuale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post)
Registrazione	Trigger evento	Ingresso Allarme, Perdita segnale video, Evento telecamera (Sensore, Motion detector, Analisi video), analisi video (Fino a 4 canali selezionabili, Motion detector avanzato, Classificazione oggetti (Persone, Auto))
	Azione Evento	E-mail, preset PTZ, Uscita Allarme, Cicalino Allarme, Uscita Monitor
	Velocità di riproduzione	25Mbps (16 canali contemporaneamente)
	Modalità	Data / Ora (Calendario) / Elenco di log eventi / Ricerca testo (POS) / Ricerca video-sinossi *In base a direzioni, tipologie e colori degli oggetti
	Riproduzione Simultanea	16 canali (Monitor locale, CMS), 4 canali (Web)
Ricerca e riproduzione	Risoluzione	da CIF a 5MP
	Funzione di riproduzione	Avanzamento/riavvolgimento veloce, Avanza/Riavvolgi di una scena
	N. massimo HDD interni	12 SATA (Hot swap), Max 72TB (Modalità Non-RAID)
	Dischi esterni	Archiviazione iSCSI : veeRAID (1840i, 2600i), Max 192TB (JBOD)
	RAID	RAID-5/6
Backup	File di backup (Via Web)	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Rete)
	Funzionalità	Riproduzione max 16 canali, Visualizzazione Data-ora/titolo
Sensore	Ingressi / Uscite	8 / 4 (NO/NC selezionabile)
	Ingresso	64 canali (Rete)
Audio	Compressione	G.711, G.726
	Comunicazione audio	Bidirezionale
RETE		
Interfaccia		RJ-45, 4 porte Gigabit Ethernet
Protocolli supportati		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profilo-S)
DDNS		Samsung iPOLIS DDNS
Rete	Capacità di banda totale	Max 700Mbps
	Velocità di Trasmissione	Max 400Mbps
N. max utenti remoti		Ricerca 1 / Live unicast 10 / Live multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Sicurezza		Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x, Crittografia
Lingue		Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Russo, Turco, Polacco, Olandese, Svedese, Ceco, Portoghese, Danese, Rumeno, Serbo, Croato, Ungherese, Greco, Norvegese, Finlandese, Coreano, Cinese, Giapponese, Tailandese
Sistema Operativo		Sistemi Operativi supportati: Windows XP (Service pack 2 o superiore), Vista, 7, 8, Mac OS X (10.7 o superiore)
Browser Web		Microsoft Internet Explorer (Si raccomanda l'uso di ver. aggiornate 8 ~ 10, IE 9 o superiore) Mozilla Firefox (Ver. 19.x o superiore), Google Chrome (Ver. 26.x o superiore), Apple Safari (Ver. 6.0.3 o superiore)
Software di visualizzazione	Tipo	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS Mobile Viewer
	Supporto CMS	SDK / CGI (SUNAPI)
Smartphone	Modelli supportati	Android, iOS
	Protocolli supportati	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Controllo	Live 9 canali / Riproduzione 1 canale
	N. max utenti remoti	Live 10, Riproduzione 1
FUNZIONI		
Configurazione Telecamere	Registro	Auto, Manuale
	Voci Configurabili	Indirizzo IP, Aggiungi Profilo, Bitrate, Compressione, GOP, Qualità, Configurazione Motion detector telecamere Configurazione video telecamere (Simple focus, Luminosità/Contrasto, Capovolgimento/Speculare, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SDR, DiS)
PTZ	Controllo	Via interfaccia grafica, Webviewer, SPC-2000
	Preset	255 impostazioni predefinite
Controlli di sistema		Mouse
INDICATORE / INTERFACCIA		
Fronte	Indicatori	Indicatori di stato LED: 12 Attività HDD, 1 Stato RAID, 1 Allarme, 1 Alimentazione, 1 Registrazione, 1 Backup, 1 Rete
	Interruttori	1 pulsante di alimentazione, 1 serratura a chiave
	VGA	1
	HDMI	1
Connessioni	Audio	1 uscita (Linea, RCA)
	Ethernet	4 RJ-45, 10/100/1000 Base-T
	Allarme	8 ingressi (Blocco terminale) / 4 uscite (Blocco terminale)
	USB	2 porte (Fronte)
	Reset	1 interruttore
	Cavo di alimentazione	2 connettori AC
SISTEMA		
Log	Elenco di log	Max 20000 (Log di sistema, Log eventi ciascuno)
CARATTERISTICHE GENERALI		
Caratteristiche elettriche	Tensione / Alimentazione in ingresso	100 ~ 240V AC $\pm 10\%$, 50/60Hz, 3 ~ 1.5A (Doppio alimentatore a commutazione)
	Potenza assorbita	Max 217W (740 BTU con 12 HDD da 2TB)
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Umidità di esercizio	dal 20% al 85% UR
Caratteristiche meccaniche	Colore / Materiale	Nero / Metallo
	Dimensioni (L x A x P)	436,0 x 132,0 x 450,0mm (17,17" x 5,2" x 17,72") (3U)
	Peso	11,8 Kg (26,01 lb) (HDD non compreso)
Certificazioni	Sicurezza	UL
	EMC	CE, FCC, CCC, Gost-R

* Firmware v2.10 o successivo

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web www.samsung-security.eu