

XRN-2011

Videoregistratore di rete 32 canali




Caratteristiche Fondamentali

- 32 canali, supporta telecamere fino a 12 MP
- Registrazione telecamere IP a 256 Mbps
- Uscita monitor HDMI con risoluzione fino a 4K
- Uscita video per doppio monitor
- Compressione H.265, H.264, MJPEG
- Supporta WiseStream
- Max 8 HDD interni (48 TB), supporta e-SATA / iSCSI
- Supporta RAID 5
- Installazione facile grazie a HDD rimovibili dal lato frontale
- Supporta ARB e Failover (N+1)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)



XRN-2011

XRN-2011		
DISPLAY		
Video	Ingressi	Fino a 32 canali
	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
	Protocolli	Samsung, ONVIF
Live	Visualizzazione locale	1 x HDMI, 1 x doppio monitor VGA
	Visualizzazione multischermo	[Monitor locale] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sequenza, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sequenza
	Prestazioni	[Monitor locale] 12 MP (30 fps), 8.3 MP (120 fps), 1080p (480 fps), 720p (960 fps), D1 (960 fps)
PRESTAZIONI		
Sistema Operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
	Banda di registrazione	Max 256 Mbps, Max 100 Mbps (modalità RAID 5)
Registrazione	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
	Modalità	Normale, Programmata (Continua / Evento), Evento (Pre / Post)
	Trigger evento	Ingresso allarme, Perdita segnale video, Evento telecamera (Sensore, Motion detector, Analisi video)
Ricerca e riproduzione	Azione evento	E-mail, Preset PTZ, Uscita allarme, Cicalino allarme, Uscita monitor
	Velocità di riproduzione	32 Mbps (16 canali contemporaneamente)
	Prestazioni	Max 4 utenti (1 locale, 3 remoti)
Memorizzazione	Modalità	Data / Ora (Calendario) / Elenco di log eventi / Ricerca testo
	Riproduzione simultanea	Max 16 canali (Monitor locale, CMS)
	Risoluzione	CIF ~ 12 MP
Backup	Correzione Fish-eye	WEB / CMS
	Controlli di riproduzione	Avanzamento/riavvolgimento veloce/lento, Avanza/riavvolgi di una scena
	HDD integrati / interni	0 TB ~ 6 TB / 8 (Hot swap) - Max 48 TB (Non-RAID), Max 36 TB (RAID 5)
Sensori	Esterna	Archiviazione iSCSI (Max 384 TB), Promise VessRaid R2600
	RAID	RAID 5 (Dimensioni array: 4 HDD x 2 array)
	File di backup (Via Web)	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Rete)
Audio	Funzionalità	Riproduzione multicanale (Fino a 16 canali), Visualizzazione data-ora/titolo
	Ingressi / Uscite	8 / 4 (NO/NC selezionabile)
	Ingressi	32 canali (Rete)
RETE	Compressione	G.711, G.726, AAC (16/48 KHz)
	Comunicazione audio	Bidirezionale
RETE		
Interfaccia	Interfaccia	RJ-45, 2 porte Gigabit ethernet
	Protocolli supportati	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profilo-S), SUNAPI (Server, Client)
	DDNS	iPOLIS DDNS
Sicurezza	Velocità di trasmissione	512 Mbps (iSCSI spento), 256 Mbps (iSCSI acceso)
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
	IP	IPv4 / IPv6
Lingue	Sicurezza	Filtro indirizzi IP, Registro accessi utente, Autenticazione 802.1x, Crittografia
	Software di visualizzazione	Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 o superiore)
	Browser web	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
FUNZIONI	Software di visualizzazione	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobile viewer
	Supporto CMS	SDK / CGI (SUNAPI)
	Indirizzo IP	Indirizzo IP, Aggiungi Profilo, Bitrate, Compressione, GOP, Qualità, Configurazione motion detector, Configurazione video (Simple focus, Luminosità/Contrasto, Capovolgimento/Speculare, IRI, WDR, D&N, SSNR, Otturatore, SSDR, DIS), Modalità correzione Fish-eye, Configurazione hallway view, Pagina web telecamera
Smartphone	PTZ	Controllo / Preset
	Sistema Operativo	Android, iOS
	Protocolli supportati	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
Ridondanza	Controllo	Live (16 canali) : Supporto multi-profilo, Riproduzione (1 canale)
	N. max utenti remoti	Ricerca 3 / Live unicast 10
	Failover / ARB	N + 1 / Sì
INDICATORE / INTERFACCIA	Controlli di sistema	Mouse, Web, SPC-2000 (Controller)
	Fronte	Indicatori
	Indicazioni	Indicatori di stato LED : 6 1 attività HDD, 1 allarme, 1 alimentazione, 1 registrazione, 1 RAID, 1 rete
Connessioni	HDMI	Principale : 1 (Supporta modalità Live / Riproduzione / Setup) Supporta fino alla risoluzione 4K (3840 x 2160 in modalità monitor singolo)
	VGA	Secondaria : 1 (Supporta modalità monitor diviso fino a 16 schermate live)
	Audio	1 uscita (Linea, RCA)
SISTEMA	Ethernet	2 porte RJ-45 (LAN/WAN, 1 Gbps)
	Allarme	8 ingressi (Blocco terminale), 1 reset allarme 4 uscite (Blocco terminale) - uscita relé 1 (NO/NC/COM) - uscite relé 2 ~ 4 (NO/COM)
	USB	2 porte (1 fronte, 1 retro)
CARATTERISTICHE GENERALI	Memorizzazione	1 e-SATA
	Seriale / Reset	RS-232C / 1 switch
	Cavo di alimentazione	2 connettori AC
Caratteristiche elettriche	Log	Elenco di log
	Tensione / Alimentazione in ingresso	Max 20.000 (Log di sistema, Log eventi ciascuno)
	Potenza assorbita	100 ~ 240 V AC ±10%, 50/60 Hz / 4 ~ 1,5 A
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	Max 99 W (338 BTU, 8 HDD da 6 TB)
	Umidità di esercizio	+0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Colore / Materiale	dal 20% al 85% UR
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni (L x A x P)	Nero / Metallo
	Peso	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
		5,43 Kg (11,97 lb) (senza HDD)

* Le informazioni / specifiche sul prodotto più recenti sono reperibili sul sito web <http://security.hanwhatechwin.com>