

ACCESS ANPR

Out of Box



La telecamera Wisenet
SNO-6084R/ANP con
l'app preinstallata Arteco
unisce la lettura targhe alla
videosorveglianza

ACCESS – Lettore di targhe automatico

Utilizzo tipico dei software ANPR

Comprende il controllo accessi alle barriere di ingresso veicoli, la prevenzione crimini tramite la registrazione del traffico in ingresso e il monitoraggio degli orari e delle presenze.

La telecamera Wisenet SNO-6084R

È stata testata e certificata da Arteco.

Configurazione e gestione

Sono semplici, perché la telecamera ha la capacità di creare e gestire un database di targhe mettendo a confronto le targhe rilevate dall'ANPR con quelle presenti nel database.

Notificazioni eventi

Vengono generate quando viene riconosciuta una targa,


permettendo di eseguire operazioni di controllo accessi (come aprire/chudere una barriera direttamente tramite il contatto d'uscita della telecamera), assieme alla creazione di un segnalibro nella registrazione sul NVR Wisenet.

Riconoscimento

Quando una targa viene riconosciuta l'immagine della targa viene evidenziata da un semplice rettangolo, mentre nell'angolo in alto a sinistra della schermata un altro display conferma chiaramente il numero, eliminando qualsiasi ambiguità.

Valutazione della precisione

Subito dopo la sequenza di numeri e lettere della targa vengono visualizzati i dati che mostrano una valutazione della precisione della lettura.



Ottimizzazione

Se la targa risulta troppo grande o troppo piccola per una lettura ottimale, un indicatore posto sul lato destro della schermata permette all'installatore di regolare l'ottica zoom.

Zona sensibile

L'App sviluppata da Arteco per Wisenet è dotata di un menù che permette di definire un riquadro attivo all'interno del quale verrà letta la targa. Il riquadro può essere spostato selezionandolo e trascinandolo con il mouse.

Impostazioni di sensibilità alla luce

Possono essere configurate direttamente sulla telecamera per ottenere immagini di qualità impeccabile.

SNO-6084R/ANP

Specifiche

- Risoluzione max 2 MP (1920 x 1080), supporta 1080p Full HD
- 60 fps a 1080p Full HD
- Simple focus
- Obiettivo varifocale motorizzato 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
- Day & Night (ICR), Enhanced DIS, Defog
- WDR (100 dB, 30 fps a 2 MP)
- Alloggio schede di memoria SD/SDHC/SDXC integrato
- Multi-crop streaming, IP66, IK10



SNO-6084R/ANP	
TELECAMERA	
Distanza massima obiettivo - targa	Da 3 m a 8 m (tolleranza legata alle differenti grandezze e ai caratteri usati per le targhe in paesi diversi)
Altezza massima obiettivo - targa	Da 1,5 m (a 3 m di distanza) a 3,5 m (a 8 m di distanza)
Velocità massima veicolo	La telecamera e il software possono essere calibrati per leggere targhe fino a 10 km/h Per garantire la massima precisione il veicolo dovrebbe fermarsi di fronte al varco / alla telecamera
Velocità massima di lettura targhe	H : 1 targa al secondo
File confronto targhe	La App permette di caricare una lista di targhe per il confronto con il controllo accessi; la grandezza max del file è 16 KB (oltre 1000 targhe)
L'App di Arteco a bordo della telecamera Samsung è programmata per leggere targhe delle seguenti nazioni:	Albania, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, San Marino, Svezia (nuove targhe), Regno Unito.
Uscita allarme per Controllo Accessi	Max 12 V DC 20 mA Per il Controllo Accessi è necessario un relè elettronico

Dimensioni

Unità : mm (pollici)

