

SGRBS100 Rivelatore ottico di fumo

Caratteristiche e vantaggi

- Comunicazione radio bidirezionale.
- Controllo automatico della potenza del segnale radio.
- Doppia batteria a basso costo completamente controllate
- Volume sirena da 75dBa e 97dBa
- Trasmissione immediata degli stati di guasto, asportazione del sensore, etc.



Generalità

Sirena inserita nella base adatta a ospitare un rivelatore wireless.

32 toni selezionabili.

La sirena viene attivata da un comando dalla centrale di gestione.

Il dispositivo è particolarmente utile in installazioni particolari quali camera di albergo, uffici, open space etc.

E' disponibile un coperchio per l'utilizzo in assenza del rivelatore.

Certificata secondo:

EN54-25:2008 Component using radio links
EN 54-3: 2001 + A1:2002; + A2:2006 - Fire alarm devices sounders

CPR - SG0410CPR20130701

Caratteristiche tecniche

Distanza in aria libera tra dispositivo e VW2W100	200m
Distanza in aria libera tra dispositivo e SGWE100	200m
Frequenza di lavoro	868-870MHz
Tipo di modulazione	FSK
Canali Operativi	7
Potenza Irradiata	5dBm (mW)
Temperatura di funzionamento	-30°C+55°C
Batteria Primaria	CR123A
Batteria Secondaria	CR2032A
Toni	32 (440-2900Hz)
Volume @1m	Da 70 a 97DbA
Temperatura di funzionamento	-10°C - +55°C
Dimensioni	120mm x 52mm