

SGMCB200 Modulo di uscita a batteria

Caratteristiche e vantaggi

- Comunicazione radio bidirezionale.
- Controllo automatico della potenza del segnale radio.
- Doppia batteria al litio completamente controllata.
- Trasmissione immediata degli stati di: allarme, guasto, asportazione.



Generalità

Il modulo di uscita a batteria, permette il comando di vari dispositivi e la gestione di alimentazioni esterne.

Può essere configurato con contatti liberi da potenziale normalmente aperti o chiusi.

Fornisce, da batteria interna per almeno 60minuti, una tensione di 12Vdc 40mA e 24Vdc 20mA selezionabili da ponticello.

Il LED bicolore di segnalazione indica lo stato del modulo ed il livello delle batterie.

Caratteristiche tecniche

Distanza in aria libera tra dispositivo e VW2W100	200m
Distanza in aria libera tra dispositivo e SGWE100	200m
Frequenza di lavoro	868-870MHz
Tipo di modulazione	FSK
Canali Operativi	7
Potenza Irradiata	5dBm (mW)
Temperatura di funzionamento	-30°C+55°C
Grado IP	65
Caratteristiche relè – Massima tensione di interruzione	30Vdc
Caratteristiche relè – Massima corrente	2A
Dimensioni	109mm x 37mm