

SGRBS100-AV Base con allarme ottico acustico

Caratteristiche e vantaggi

- Comunicazione radio bidirezionale.
- Controllo automatico della potenza del segnale radio.
- Doppia batteria a basso costo completamente controllate.
- Volume sirena da 75dBa e 100dBa.
- Trasmissione immediata degli stati di guasto, allarme asportazione del sensore, etc.



Generalità

Sirena combinata con segnalazione ottica (lampeggiatore) inserita nella base adatta a ospitare un rilevatore wireless. La sirena e la segnalazione ottica sono attivate contemporaneamente da un comando dalla centrale di gestione. Il dispositivo è particolarmente utile in installazioni particolari quali camera di albergo, uffici, open space etc.

Certificata secondo:

EN54-25:2008 Component using radio links
EN 54-3: 2001 + A1:2002; + A2:2006 - Fire alarm devices sounders

SG0410CPR20130701

Caratteristiche tecniche

Distanza in aria libera tra dispositivo e VW2W100	200m
Distanza in aria libera tra dispositivo e SGWE100	200m
Frequenza di lavoro	868-870MHz
Tipo di modulazione	FSK
Potenza irradiata	5 dBm (3mW)
Batteria primaria	CR123A
Batteria secondaria	CR2032A
Temperatura di funzionamento	-10°C+55°C
Dimensioni	145mm x 66mm
Peso	260g