

CB40WASSC

**Dual camera IP panoramica 4MP,
grandangolo 160°, rilevazione intelligente,
SuperColor**



La telecamera panoramica IP bullet CB40WASSC della serie Pro InVista offre una visione ampia di 160° con una risoluzione di 4MP e una doppia ottica fissa di 4mm. La sua capacità panoramica consente una copertura estesa, riducendo il numero di telecamere necessarie. Dotata di un illuminatore a LED a luce bianca, fornisce immagini a colori vividi anche in condizioni di scarsa luce. La funzione integrata "Human Body Detection" permette di definire un'area di intrusione e di generare allarmi in caso di rilevazione di persone. Un ingresso/uscita e uno speaker a bordo completano il dispositivo con opzioni di attivazione locale. La telecamera è compatibile con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.

**JB06A****UP06B****JB07D****UP06C**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Risoluzione 4MP
- Vista panoramica 160°
- Dual camera, 2 obiettivi fissi 4mm
- Sensore CMOS "ultra low light", per ambienti con scarsa luminosità
- Tecnologia DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- LED luce bianca con portata 30m
- Day/Night
- Doppio stream
- Slot per SD Card (fino a 512GB)
- Doppio microfono e speaker integrati
- 1 ingresso e un'uscita di allarme
- Compatibilità con protocollo ONVIF
- Compatibilità con regolamentazione NDAA
- Grado di protezione IP67, IK10
- Staffa integrata per installazione su 3 assi

FUNZIONI SUPPLEMENTARI CONFIGURABILI

- Bilanciamento del bianco
- 4 aree di mascheramento per la privacy
- 8 aree di interesse (Region Of Interest)
- "BLC" (Back Light Compensation) per la compensazione di forte retroilluminazione
- "HLC" (High Light Compensation) per la gestione delle sovraesposizioni
- "DNR" (Digital Noise Reduction) per rimuovere il rumore visibile dalle immagini
- "Defog" per ottimizzare il contrasto dell'immagine
- Protezione antisabotaggio ("tampering")
- Rilevazione del movimento ("motion detection")
- Rilevazione audio ("audio detection")
- Rilevazione del corpo umano ("human body detection")

SPECIFICHE TECNICHE

Sensore	1/2.9", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Illuminazione minima	0.0005 lux (F1.0, AGC ON)				
Rapporto S/N	>52dB				
WDR (Wide Dynamic Range)	DWDR				
Lente	2x 4mm @F1.0				
Ampiezza FOV (Field of view)	160.0°±10°				
Distanza DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify)	Ottica (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	4	64,3	25,7	12,9	6,4
Illuminatore	Tecnologia	White LED integrato			
	Portata	fino a 30m			
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Flusso video	Doppio stream				
Frame rate	Stream principale	max 4MP (3840 x 1080) @25fps (con "human body detection" disattivato)			
	Stream secondario	max 720P (1920 x 720) @25fps			
Maschere privacy	4 aree				
Eventi base	Rilevamento del movimento, segnalazione sabotaggio, rilevamento audio				
Rilevazione intelligente	Corpo umano				
Archiviazione locale (Edge Storage)	Micro SD, fino a 512GB				
Compatibilità ONVIF	profilo S, profilo G, profilo T, profilo M				
Compatibilità prodotti Inim	Con tutti gli NVR Inim per gestione video verifica InVista				
Terminali d'allarme	1 ingresso, 1 uscita				
Audio	1 ingresso, 1 uscita Doppio microfono e speaker integrati				
Ethernet	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX				
Alimentazione	12VDC ±25% PoE (IEEE 802.3af)				
Consumo	Max 6,5W				
Protezione da sovratensioni	4KV				
Grado di protezione	IP67				
Dimensioni (L x P x A)	273 x 130 x 76 mm				
Peso	0,95kg				
Temperatura di lavoro	da -30°C a 60°C				
Umidità	≤95% RH (senza condensa)				

CODICI D'ORDINE

CB40WASSC	Doppia telecamera IP panoramica 4MP, grandangolo 160°
CB80WADSC	Doppia telecamera IP panoramica 8MP, grandangolo 180°
CB50WAD	Telecamera IP bullet 5MP, grandangolo 180°
CM50WAD	Telecamera IP minidome 5MP, grandangolo 180°
JB06A	Scatola di giunzione per telecamera bullet, 104 x 104 x 55,5 mm (B x H x P)
JB07D	Scatola di giunzione per telecamera bullet, 125 x 125 x 55 mm (B x H x P)
UP06B	Adattatore da palo, 99 x 90 x 38 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127mm
UP06C	Adattatore da palo, 136 x 127 x 62,5 mm (B x H x P) - Ø palo 67 - 127 mm



Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP) - ITALY
Tel. (+39) 0735 705007 - Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it - www.inim.it