

Rivelatori di fiamma



Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	14-30 Vdc
Consumo	MAX 30 mA
IP Rating	IP65
Sensibilità	Classe 1 secondo EN54-10
Indicazioni	Rele allarme, Relè guasto

Rivelatore di fiamma IR²

Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, in grado di rilevare otticamente la presenza di fiamme libere.

016581 - Rivelatore di Fiamma IR².

016571 - Rivelatore di Fiamma IR² Intrinsically Safe.

016511 - Rivelatore di Fiamma IR² in contenitore antideflagrante.

Rivelatore di fiamma IR³

Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, in grado di rilevare otticamente la presenza di fiamme libere. Adatto per installazioni in aria aperta.

016589 - Rivelatore di Fiamma IR³.

016579 - Rivelatore di Fiamma IR³ Intrinsically Safe.

016519 - Rivelatore di Fiamma IR³ in contenitore antideflagrante.

Rivelatore di fiamma UV/IR²

Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso e sensore UV, in grado di rilevare otticamente la presenza di fiamme libere. Adatto per installazioni in aria aperta, alta reiezione ai falsi allarmi.

016591 - Rivelatore di Fiamma UV/IR².

016521 - Rivelatore di Fiamma UV/IR² in contenitore antideflagrante.

Accessori di montaggio



007127 - Staffa di montaggio orientabile.

012545 - Copertura in acciaio per rivelatori di fiamma.

007310 - Copertura in acciaio per rivelatori di fiamma in contenitore antideflagrante.