

Accessori per spegnimento



SmartLetLoose/ONE

Equipaggiando le centrali della serie SmartLine o SmartLight con la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE si ha a disposizione una centrale di spegnimento in grado di controllare un canale di spegnimento a GAS certificata secondo la norma EN12094-1.

La centrale mette a disposizione tutte le funzionalità previste dalla normativa e consente la connessione dei vari accessori necessari per la gestione di un sistema di spegnimento.



Pulsanti di allarme ripristinabili in diversi colori

IC0020Y – Pulsante convenzionale giallo.

IC0020G – Pulsante convenzionale verde.

IC0020B – Pulsante convenzionale blu.

IC0020W – Pulsante convenzionale bianco.



Pulsanti senza ritenuta, si ripristinano automaticamente al rilascio, forniti senza alcuna etichetta

ICB010Y – Pulsante giallo.

ICB010G – Pulsante verde.

ICB010B – Pulsante blu.

ICB010W – Pulsante bianco.



Interruttori attivabili con chiave, forniti senza alcuna etichetta

ICK010Y – Pulsante giallo.

ICK010G – Pulsante verde.

ICK010B – Pulsante blu.

ICK010W – Pulsante bianco.



ISS022 – Targa ottico acustica.

Targa di allarme rossa completa di segnalazione acustica certificata EN54-3 e segnalazione ottica certificata EN54-23. Fornita con la dicitura "allarme incendio", su richiesta disponibili con diciture diverse.

Potenza sonora @ 1 m	92 dB
Potenza ottica	EN54-23 W 4,6 - 9,1
Tensione di funzionamento	11 – 30 Vdc

Dimensioni (l x h x p)	293 x 130 x 75 mm
Consumo	50 mA
Frequenza lampeggio	1 Hz



ISS021 – Targa ottico acustica.

Targa di allarme rossa completa di segnalazione acustica certificata EN54-3, fornita con la dicitura "allarme incendio". Sono disponibili le diciture "abbandonare il locale" e "spegnimento in corso" da ordinare come accessorio.

Potenza sonora @ 1 m	87 dB(A)
Tensione di funzionamento	11 – 28 Vdc
Consumo	100 mA

Temperatura di funzionamento	-10°C - +50°C
Peso	900g
Dimensioni (d x h)	320 x 140 x 68 mm