

# Accessori per spegnimento



## SmartLetLoose/ONE

Equipaggiando le centrali della serie SmartLine o SmartLight con la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE si ha a disposizione una centrale di spegnimento in grado di controllare un canale di spegnimento a GAS certificata secondo la norma EN12094-1.

La centrale mette a disposizione tutte le funzionalità previste dalla normativa e consente la connessione dei vari accessori necessari per la gestione di un sistema di spegnimento.



## Pulsanti di allarme ripristinabili in diversi colori

**IC0020Y** – Pulsante convenzionale giallo.

**IC0020G** – Pulsante convenzionale verde.

**IC0020B** – Pulsante convenzionale blu.

**IC0020W** – Pulsante convenzionale bianco.



## Pulsanti senza ritenuta, si ripristinano automaticamente al rilascio, forniti senza alcuna etichetta

**ICB010Y** – Pulsante giallo.

**ICB010G** – Pulsante verde.

**ICB010B** – Pulsante blu.

**ICB010W** – Pulsante bianco.



## Interruttori attivabili con chiave, forniti senza alcuna etichetta

**ICK010Y** – Pulsante giallo.

**ICK010G** – Pulsante verde.

**ICK010B** – Pulsante blu.

**ICK010W** – Pulsante bianco.



## ISS022 – Targa ottico acustica.

Targa di allarme rossa completa di segnalazione acustica certificata EN54-3 e segnalazione ottica certificata EN54-23. Fornita con la dicitura "allarme incendio", su richiesta disponibili con diciture diverse.

Potenza sonora @ 1 m	92 dB
Potenza ottica	EN54-23 W 4,6 - 9,1
Tensione di funzionamento	11 – 30 Vdc

Dimensioni (l x h x p)	293 x 130 x 75 mm
Consumo	50 mA
Frequenza lampeggio	1 Hz



## ISS021 – Targa ottico acustica.

Targa di allarme rossa completa di segnalazione acustica certificata EN54-3, fornita con la dicitura "allarme incendio". Sono disponibili le diciture "abbandonare il locale" e "spegnimento in corso" da ordinare come accessorio.

Potenza sonora @ 1 m	87 dB(A)
Tensione di funzionamento	11 – 28 Vdc
Consumo	100 mA

Temperatura di funzionamento	-10°C - +50°C
Peso	900g
Dimensioni (d x h)	320 x 140 x 68 mm