

Interfaccia bus KNX porta™



porta™ è un dispositivo KNX compatibile in grado di realizzare il controllo delle piattaforme Ksenia attraverso dispositivi standard KNX. Le versioni della centrale *lares* compatibili sono:

lares 16-IP lares 48-IP lares 128-IP

Il dispositivo si collega alla centrale *lares* attraverso la linea ETHERNET.

CARATTERISTICHE:

- ✓ Dispositivo per montaggio su guida Din, larghezza 4 moduli (circa 72mm).
- ✓ Interfacce di comunicazione: ethernet RJ45, BUS KNX.
- ✓ Centrali supportate: lares 16/48/128 IP.
- ✓ Programmabile da *basis* tramite l'apposito tool **portaconfigurator** su rete TCP/IP.
- ✓ Led:
 - ✓ 1 led stato alimentazione
 - ✓ 2 led stato comunicazione su canale ethernet
 - ✓ 2 led stato comunicazione su canale rs232 (non utilizzato)
 - ✓ 2 led stato comunicazione su canale DMX
 - ✓ 1 led di programmazione
- ✓ Tasto di programmazione.

DATA SHEET

Interfaccia bus KNX porta™

FUNZIONI:

Consente di effettuare operazioni di (verso centrali lares):

- ✓ inserimento/disinserimento partizioni
- ✓ attivazione scenari
- ✓ attivazioni uscite
- ✓ inclusione/esclusione zone

Consente di effettuare operazioni di (verso bus KNX):

- ✓ invio di datagrammi ai moduli KNX a fronte di variazioni di stato di:
 - ✓ centrale:
 - ✓ stato comunicatori
 - ✓ stato guasti
 - ✓ partizioni
 - ✓ zone
 - ✓ uscite

.....

*Con il gateway bus KNX **porta™** si cerca di offrire a tutti gli utilizzatori dei dispositivi KNX una soluzione semplice ed affidabile per integrare le caratteristiche e le funzionalità del sistema Ksenia lares con i dispositivi del mondo KNX. Questa interazione è resa possibile dalla programmazione del dispositivo tramite l'apposito software di programmazione su canale ethernet.*

CERTIFICAZIONI:

Regione	Certificazioni	Gateway KNX porta™
Europa	CE	

Il marchio KNX è di proprietà della KNX Association cvba.

DATA SHEET

Interfaccia bus KNX porta™

DATI TECNICI:

- ✓ Alimentazione: 12 / 24V DC
- ✓ Assorbimento: 60mA max.
- ✓ Bus di comunicazione: KNX
- ✓ Interfaccia ethernet: RJ45.
- ✓ Temperatura di funzionamento: +5 a +40°C
- ✓ Dimensioni : 86 x 69 x 58 mm
- ✓ Peso: 130 gr.

PARTI COMPRESSE:

- ✓ 1 Gateway KNX porta™

COME ORDINARE:

codice prodotto Ksenia:

KSI4300000.300



porta™ è stata progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Laminati per circuiti stampati senza piombo e bromo
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili



we care !