

Allegato F.29	Registro di manutenzione di MOT
Rev 0.00 23/11/2004	In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Per mantenere costante il livello di sicurezza e per garantire la massima durata dell'intera automazione è necessaria una manutenzione regolare.

La manutenzione deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza del presente manuale e secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

Verificare lo stato di deterioramento di tutti i materiali con particolare attenzione a fenomeni di erosione o di ossidazione delle parti strutturali; sostituire le parti che non forniscono sufficienti garanzie.

Praticare una pulizia generale del dispositivo in modo da ripristinare la condizione ottimale d'uso.

Effettuare il controllo funzionale

Per il collaudo di MOT eseguire la seguente operazione:

- ❑ Verificare che, dopo la digitazione del codice corretto, alla pressione del tasto “freccia” del selettore digitale venga eseguita la manovra programmata in fase di installazione. A tale scopo fare riferimento alle istruzioni per l'uso in cui sono state riportate le operazioni associate ad ogni tasto “freccia” del selettore digitale.