

Allegato F.32 Rev 0.00 23/11/2004	Registro di manutenzione di MOSE, MOSI, MOSEU, MOSIU e MOSU In conformità alla Direttiva Macchine 98/37/CE ed alle norme EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635
---	--

Per mantenere costante il livello di sicurezza e per garantire la massima durata dell'intera automazione è necessaria una manutenzione regolare.

La manutenzione deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza del presente manuale e secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

Verificare lo stato di deterioramento di tutti i materiali con particolare attenzione a fenomeni di erosione o di ossidazione delle parti strutturali; sostituire le parti che non forniscono sufficienti garanzie.

Verificare lo stato di usura delle parti in movimento ed eventualmente sostituire la parti usurate.

Praticare una pulizia generale del dispositivo in modo da ripristinare la condizione ottimale d'uso.

Effettuare il controllo funzionale

Per il collaudo di MOSE, MOSEU, MOSI, MOSIU, e MOSU eseguire la seguente operazione:

- ☐ Verificare che ruotando la chiave del selettore venga eseguita la manovra programmata in fase di installazione. A tale scopo fare riferimento alle istruzioni per l'uso in cui sono state riportate le operazioni associate ad ogni senso di rotazione della chiave.
- ☐ Verificare, se presente , la luce di cortesia per l'illuminazione del selettore.