

Robus 600/1000

Per cancelli scorrevoli fino a 1000kg

Vano per la centrale di comando,
protetta da box estraibile,
e per le batterie tampone

Sblocco con maniglia in alluminio
ad apertura facilitata

Basamento e sblocco
in alluminio pressofuso
con verniciatura epossidica



Per l'automazione di cancelli scorrevoli
fino a 600kg (RB600) e 1000kg (RB1000).
Motoriduttore elettromeccanico
con tecnologia Nice BlueBUS.
Versioni con finecorsa elettromeccanico
(RB600/RB1000) e con finecorsa
induttivo (RB600P/RB1000P)

Caratteristiche tecniche

	RB600 RB600P	RB1000 RB1000P
Alimentazione (Vac 50/60Hz)	230	
Alim. di emergenza	PS124	
Potenza assorbita max. (VA)	515	450
Grado di protezione (IP)	44	
Coppia nominale (Nm)	9	15
Coppia max. (Nm)	18	27
Velocità* (m/s)	0,1÷0,3	0,09÷0,28
Peso max. cancello (kg)	600	1000
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Classe di isolamento	1	
Ciclo di lavoro* (cicli/giorno)	100	150
Peso (kg)	11	13

* Valore variabile in funzione del peso del cancello

Semplice

Grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule della serie Moonbus, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione.

Evoluto

Possibilità di regolazione della velocità, della forza e del tempo di pausa; sensore di temperatura: adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente

Grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione.

Pratico

Centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiati all'interno di Robus, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

Sicuro

Accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra.

Silenzioso

Motoriduttore su cuscinetti.

RB600

Motoriduttore
con finecorsa
elettromeccanico
fino a 600kg

RB600P

Motoriduttore
con finecorsa induttivo
fino a 600kg

RB1000

Motoriduttore
con finecorsa
elettromeccanico
fino a 1000kg

RB1000P

Motoriduttore
con finecorsa induttivo
fino a 1000kg

