

Mini-sensore accelerometro

MG-251S (Cod. PXMW251S)

MG-251S/86 (Cod. PXMW251S)



Manuale d'installazione

Dopo aver alimentato il sensore, attendere che il led rosso emetta una sequenza di 10 lampeggi veloci: l'accelerometro è in modalità programmazione, si hanno 5 secondi per programmare la sensibilità desiderata. Ad ogni colpo il sensore passerà da sensibilità bassa ad alta e viceversa. La sensibilità è indicata da un lampeggio del led GIALLO / ROSSO indicante la sensibilità attiva

2 lampeggi led giallo sensibilità bassa

2 lampeggi led rosso sensibilità alta

Es.: inserire la batteria, lampeggio rapido led, dare un tap sul sensore per settare la sensibilità alta (2 lampeggi led rosso), dare un secondo tap per passare alla sensibilità bassa (2 lampeggi led giallo) attendere 5 secondi, al termine del tempo di programmazione il sensore emetterà nuovamente 10 lampeggi in rapida successione (ad ogni tap il tempo a disposizione riparte da 5 secondi). A questo punto ogni variazione di inclinazione determinerà l'accensione del led e l'apertura del contatto di allarme per 1 secondo.

Caratteristiche

Alimentazione	BATTERIA LITIO CR2450
Assorbimento	30 μ A a riposo / 6mA massimo Led
Indicatori di allarme	
Elemento di rilevazione	Sensore accelerometrico 3D
Frequenza	433MHz o 868MHz
Analisi del segnale	Microprocessore
Sensibilità	2 livelli programmabile
Ambiente di utilizzo	Interno
Dimensioni	90 x 30 x 12 mm

Dichiarazione di conformità:

DIAS s.r.l. Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO dichiara sotto la propria responsabilità, che i dispositivi **MG-251S** e **MG-251S/86** sono progettati e realizzati in conformità alle normative

- Direttiva EMC 2014/30 / UE

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012; EN 50130-4:2011;
EN 60950-1:2006/A2:2013;

Standard

EN 300 220-1 V3.1.1:2017; EN 300 220-2 V3.1.1:2017;
EN 301 489-1 V1.9.2:2011; EN 301 489-3 V1.6.1:2013;

2014/53/EU Article

3(2)
3(1)(b)

EN 50581:2012

Utilizzando unicamente componentistica conforme alle direttive antinquinamento RoHS - RAEE



dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it