

Sezione

Diffusione sonora

Categoria

Diffusori EN 54-24

Codice

C573/6-EN

Certificati

Applicazione a norme specifiche: EN 54-24:2008

Descrizione

Plafoniera 6W

Questa plafoniera - caratterizzata da un altoparlante a larga banda (Ø 130mm) e da un trasformatore per linee a tensione costante che consente di regolarne la potenza - fornisce una resa sonora assimilabile a quella di diffusore bass-reflex. Altra peculiarità è l'innovativa calotta di protezione in plastica PET, che consente di contenere il peso del diffusore (inferiore a 1 kg). È dotata di un morsetto ceramico 2x2 pin e di un fusibile termico integrato; il grado di protezione IP 21C ne garantisce la resistenza all'influenza degli agenti atmosferici. Il design piatto e la sua ridotta profondità la rendono particolarmente adatta per la posa in controsoffitti ove lo spazio a disposizione per l'installazione è minimo.

Nota: È possibile sostituire la calotta in plastica con la calotta metallica opzionale AC973.



Dati tecnici

Potenza nominale	6 W
Potenza regolabile	6 - 3 - 1,5 W
Pressione sonora SPL (Pmax/1m)	106 dB
Efficienza (1W/1m)	98 dB
Risposta in frequenza	57 ÷ 24.000 Hz
Angolo di dispersione (-6dB)	180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 180° (2 kHz) 85° (4 kHz)
Grado di protezione	IP 21C
Montaggio	Molle a scatto
Connessione	Morsetto ceramico 2x2 pin
Colore	Bianco (RAL 9016)
Foro di montaggio	Ø 160 ÷ 165 mm
Dimensioni	Ø 181,5 x 66 mm (con calotta AC973 h=76 mm)
Peso netto	0,69 kg

