

NSF208THCE - RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA

Sistema	
Processore	MX3520
Sistema Operativo	Embedded Linux
RAM	DDR3 512 MB
ROM	EMMC 8GB

Monitor	
Dimensioni	7 inch IPS HD LCD screen
Resolution	600*1024

Camera	
Tipo	2MP camera
Sensore	1/5" GC2145
Risoluzione	NIR 800*600 15 fps
Lente	2.4 mm

Rilevatore Temperatura Corporea	
Area misurazione	Rilevazione a tutto schermo
Intervallo di temperatura	Misura della temperatura corporea indifferente
Distanza di misurazione della temperatura	0.5-1.3 m, 0.75m ottimale
Accuratezza della misurazione della temperatura	± 0.3°C

Riconoscimento facciale	
Tipo di rilevamento	Solo rilevamento maschera
Distanza di riconoscimento	0.5-2.3m
Face database	Fino a 30,000 volti
Posizione del viso	Verticale 58°-60°, Orizzontale 35°
Occlusione	Gli occhiali da vista non hanno alcun effetto sul riconoscimento.
Espressione	In circostanze normali, le espressioni lievi non influiscono sul riconoscimento.
Velocità elaborazione	Circa 200ms
Esposizione del viso	Supportata
Memoria locale	Fino a 25,000 eventi
Area di riconoscimento	Riconoscimento a tutto schermo
Metodo di caricamento	TCP, HTTP, MQTT



Certificazione CE



IP66



da -20°C a +55°C

Camera	
Tipo	Daily camera
Sensore	1/2.8 SONY Starvis IMX307
Risoluzione	1920*1080 30 fps
Lente	4.5 mm

Interfacce	
Rete	RJ45 10M/100M
Ingresso Allarme	/
Uscita Allarme	/
Uscita Relè	SI
RS485	SI
Slot scheda SD	/
HDMI	/
Reset	SI
Anti-Manomissione	/

NSF208THCE - RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA

Funzioni Rete	
Protocolli	IPv4, TCP/IP, HTTP
Interfaccia protocollo	Private protocol
Sicurezza	Password
Segnalazione eventi	Messaggio vocale, Caricamento di eventi su SDP
Aggiornamento Sistema	Aggiornamento remoto

Generali	
Materiali	Lega di alluminio, pannello in vetro temperato ultra-bianco
Temperatura d'esercizio	10 ° C ~ 50 ° C
Umidità d'esercizio	10% -90% Senza condensa
Temperatura di stoccaggio	-40 ° C ~ 70 ° C
Umidità di stoccaggio	5% -95% Senza condensa
Grado protezione	IP66
Alimentazione	DC12V
Assorbimento	≤ 12 W
Dimensioni (mm)	219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T)
Dimensioni staffa(mm)	φ33*189
Modalità installazione	Installazione desktop / Installazione a pavimento / Installazione su cancello / Installazione su colonna / Installazione a parete

