

ULB PRX/232

UNITÀ LOGICA SERIALE A PROSSIMITÀ RS232



Caratteristiche generali:

Unità logica seriale intelligente con tastiera in policarbonato antigraffio a 16 tasti multifunzione, display LCD alfanumerico a 32 caratteri retroilluminato e lettore a prossimità di microchip delle linea ARIS Plexa.

È possibile il collegamento alle unità periferiche di acquisizione dati della serie PLW (tastiere, lettori, prossimità, via radio, ecc.) ed ARIS (antenne a prossimità).

Permette il controllo in ingresso e in uscita di 7 varchi con possibilità di collegare in alternativa pulsanti, sensori di stato della porta e comandi di inibizione. La gestione degli 8 relè presenti a bordo avviene tramite la codifica di codici numerici che possono essere inviati da tastiere, da lettori di tessere magnetiche (codificate singolarmente o a gruppi) o da lettori di transponder a prossimità. Tramite pacchetti software di Controllo Accessi avanzati SFW CAW/xxx è possibile gestire, grazie a 256Kb RAM, 2.100 codici e 6.300 eventi con PC non dedicato. Sono disponibili, comunque, circa 8.400 blocchi di memoria suddivisibili tra eventi e codici di attivazione su richiesta.

È previsto l'interfacciamento del sistema ad un Personal Computer posto a massimo 15 metri attraverso linea seriale standard RS232 (RS485 con modulo ML 485) e/o ad una stampante tramite uscita parella Centronics per poter effettuare un controllo accessi più evoluto e/o una gestione delle presenze tramite pacchetti software SFW GPW/xxx (vedere documentazione "Software").

In dotazione alla unità logica è fornito il software base di comunicazione seriale per la programmazione dei codici di attivazione e delle funzioni da Personal Computer non dedicato.

Accessori:

 SFW	Pacchetti software di gestione configurati secondo le esigenze.
 ML 485	Modulo di interfaccia per la connessione alla rete RS485 per versioni /232.
 PAR TC	Tessera a prossimità passiva pedonale ISO standard. Dimensioni: 86 x 54 x 10 mm.
 PAR TK	Microchip a prossimità passivo in contenitore plastico tipo portachiavi. Dimensioni: 42 x 33 x 7 mm.
 PLW INP/002	Kit per collegamento su linea seriale PLW di 2 pulsanti ausiliari per apertura porta.
 PLW 380/MR1	Decoder per controllo accessi semplificati utilizzabile per remotizzazione relè di apertura porte. Permette di gestire 126 codici numerici per l'attivazione di 4 uscite a relè a bordo espandibili fino a 64 attraverso moduli PLW 380/RA. Associazione dei codici ad 1 o più relè.
 PASS 7	Supporto in acciaio inox per installazione su tornelli PASSATOR.

Caratteristiche tecniche:

- unità logica seriale
- software di comunicazione seriale per programmazione di codici e di funzioni in dotazione alla macchina
- compatibilità di comunicazione con terminali o concentratori della linea NET Plexa
- collegamenti alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo

LINEA: NET
FAMIGLIA: TERMINALI
CODICE: ULB PRX/232
PAGINA 15

- cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.
- alimentazione: 24 Vdc.
- assorbimento a 24 Vdc.:
200mA con relè a riposo
300mA con 8 relè attratti e 8 ingressi attivi
- interfaccia seriale asincrona: RS232
- interfaccia seriale multipunto: RS485 optoisolata (opzionale, richiede modulo ML 485)
- interfaccia parallela Centronics per stampante locale
- possibilità di collegare fino a 127 terminali o concentratori tramite rete RS485 (richiede modulo ML 485)
- 8 uscite indipendenti su relè da 5A non induttivi a bordo con contatti NA - NC liberi da potenziale su comune condiviso
- configurazione relè monostabile o bistabile selezionabile
- temporizzazione con relè in configurazione monostabile da 0,2 secondi a 5 minuti programmabile
- possibilità di remotizzare relè per apertura porte (richiede decoder PLW 380/MR1 e moduli di espansione relè PLW 380/RA)
- 8 ingressi optoisolati NA - NC selezionabili
- memoria dati RAM di 256Kb per gestire 2.100 codici e 6.300 eventi
- 8.400 blocchi di memoria suddivisibili a richiesta tra codici ed eventi
- memoria programma EPROM di 32Kb
- memoria dati EEPROM di 512 byte
- mantenimento memoria dati (1 mese) e memoria configurazione dati (10 anni) in assenza di alimentazione
- programmazione stand-alone tramite il lettore a prossimità e tastiera
- orologio datario interno con funzione di back-up (mantenimento 1 mese)
- allarme per tentativi di accesso ripetuti e non autorizzati
- allarme silenzioso per ingresso sotto costrizione
- allarme per porta forzata o rimasta aperta
- anti pass-back assoluto e temporizzato
- gestione completa di 7 varchi (periferiche PLW, pulsante, sensore stato della porta o inibizione lettore)
- gestione di codice personale (PIN di 4 cifre) abilitabile indipendentemente sulle singole periferiche
- gestione di 10 causali di transito
- gestione data inizio/fine validità di codice, badge magnetico o transponder a prossimità
- gestione fino a 60 fasce orarie settimanali con 4 intervalli di accesso giornalieri
- possibilità di assegnare ad ogni codice una fascia oraria differenziata per ogni varco
- gestione ora legale
- gestione fino a 20 periodi di festività
- buzzer incorporato
- tastiera in policarbonato antigraffio a 16 tasti multifunzione
- lettore a prossimità FM per lettura di microchip della linea ARIS Plexa
- display alfanumerico a 32 caratteri LCD retroilluminato
- compatibilità con anno 2000 (Y2K)
- alloggiamento in contenitore plastico da parete con cerniera e chiave di apertura
- grado di protezione IP: 50
- dimensioni: 170 x 280 x 125 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: NET
FAMIGLIA: TERMINALI
CODICE: ULB PRX/232
PAGINA 16