


EXP 16A

MODULO DI ESPANSIONE 8 IN + 8 OUT



Caratteristiche generali:

Modulo di espansione di I/O da collegare a schede logiche ML 15A, ML 36A e TL 32A.

Dispone a bordo di 8 ingressi optoisolati 24 Vdc. e 8 uscite a relè da 8A, 250 Vac.

Le schede logiche della linea PLC Plexa offrono la possibilità di installare kit orologio/calendario, di gestire come MASTER fino a 31 espansioni SLAVE tramite rete RS485, l'interfacciamento a PC per lo sviluppo di software di supervisione e l'immagazzinamento nella memoria interna di una notevole quantità di dati per successive stampe o archiviazioni.

Accessori:

- | | |
|-------------------|---|
| ■ ML 15A | Scheda logica programmabile 8 ingressi e 8 uscite a relè. |
| ■ ML 36A | Scheda logica programmabile 20 ingressi e 16 uscite a relè. |
| ■ ICL 51 | Software di programmazione per lo sviluppo dei programmi di automazione, operanti su logica MASTER della serie ML 15A e ML 36A, da utilizzare su PC con sistema operativo MS-DOS®. |
| ■ PTD 2 | Pannello terminale con display LCD a 32 caratteri (retroilluminati a richiesta) e 16 tasti totalmente configurabili per la programmazione dall'utente delle schede logiche ML 15A e ML 36A. |
| ■ PRN 1 | Modulo di interfaccia stampante per schede logiche ML 15A e ML 36A. Consente la semplice e completa gestione di una qualsiasi stampante collegata ad una delle schede logiche. |
| ■ SCC1 002 | Modulo di interfaccia seriale RS232 / RS485 per apparecchiature esterne al sistema (compreso PC). |
| ■ SCC1 005 | Modulo di interfaccia seriale RS232 / RS485 per apparecchiature esterne al sistema (compreso PC). |

Caratteristiche tecniche:

- modulo di espansione di I/O da collegare a schede logiche ML 15A, ML 36A e TL 32A
- alimentazione: 24 Vdc.
- dispone a bordo di 8 ingressi optoisolati 24 Vdc. e 8 uscite a relè da 8A, 250 Vac.
- alloggiamento su guida DIN
- dimensioni: 112 x 118 x 45 mm.

plexa



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLC
FAMIGLIA: ACCESSORI
CODICE: EXP 16A
PAGINA: 6