


ML 36A

SCHEDA LOGICA PROGRAMMABILE 20 IN + 16 OUT

Caratteristiche generali:

Scheda logica programmabile multi I/O. Dispone di 20 ingressi e di 16 uscite gestibili tramite programmazione da software ICL 51, oltre che ad un set di istruzioni e funzioni matematiche, una calcolatrice a 32 bits, contatori interni bidirezionali a 16 bits e di una frequenza massima di conteggio di 10 KHz. Le schede logiche della linea PLC Plexa offrono la possibilità di installare kit orologio/calendario, di gestire come MASTER fino a 31 espansioni SLAVE tramite rete RS485, l'interfacciamento a PC per lo sviluppo di software di supervisione e l'immagazzinamento nella memoria interna di una notevole quantità di dati per successive stampe o archiviazioni.



Accessori:

- **ICL 51** Software di programmazione per lo sviluppo dei programmi di automazione, operanti su logica MASTER della serie ML 15A e ML 36A, da utilizzare su PC con sistema operativo MS-DOS®.
- **PTD 2** Pannello terminale con display LCD a 32 caratteri (retroilluminati a richiesta) e 16 tasti totalmente configurabili per la programmazione dall'utente delle schede logiche ML 15A e ML 36A.
- **PRN 1** Modulo di interfaccia stampante per schede logiche ML 15A e ML 36A. Consente la semplice e completa gestione di una qualsiasi stampante collegata ad una delle schede logiche.
- **SCC1 002** Modulo di interfaccia seriale RS232 / RS485 per apparecchiature esterne al sistema (compreso PC).
- **SCC1 005** Modulo di interfaccia seriale RS232 / RS485 per apparecchiature esterne al sistema (compreso PC).
- **EXP 16A** Modulo di espansione di I/O da collegare a schede logiche ML 15A e ML 36A. Dispone a bordo di 8 ingressi optoisolati 24 Vdc. e 8 uscite a relè da 8A, 250 Vac.
- **EXP 32A** Modulo di espansione di I/O da collegare a schede logiche ML 15A e ML 36A. Dispone a bordo di 32 uscite a relè da 8A, 250 Vac.

Caratteristiche tecniche:

- scheda logica programmabile multi I/O
- alimentazione: 24 Vdc.
- 20 ingressi optoisolati bidirezionali a bordo
- 16 uscite a relè da 8A a bordo
- contatori interni bidirezionali a 16 bits e di una frequenza massima di conteggio di 10 KHz
- gestione tramite programmazione da software ICL 51
- set di istruzioni e funzioni matematiche fino a 32 bits
- calcolatrice matematica a 32 bits presente a bordo
- kit orologio/calendario opzionale
- gestione fino ad un massimo di 31 espansioni SLAVE tramite rete RS485
- grandissimo rapporto numero di ingressi ed uscite / prezzo
- alloggiamento su guida DIN
- dimensioni: 112 x 118 x 63 mm.

plexa



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLC
FAMIGLIA: LOGICHE PROGRAMMABILI
CODICE: ML 36A
PAGINA: 2