

PLW 380/OT

TASTIERA SERIALE IN OTTONE LUCIDATO ANTIVANDALO DA ESTERNO



Caratteristiche generali:

Tastiera numerica seriale a 12 tasti in ottone lucidato da orologeria con trattamento antiossidante inalterabile CPT.

Da utilizzare abbinata ad un'unità logica seriale: decoder seriali PLW, concentratori e terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET.

Permette di attivare i relè di uscita dell'unità logica a cui è collegata attraverso la digitazione di codici numerici.

Completamente impermeabile, è studiata espressamente per l'installazione ad incasso su infissi di ridotte dimensioni, grazie al corpo in ottone di appena 40 x 180 x 10 mm..

È particolarmente adatta per centri storici, appartamenti, ville ed in tutte quelle situazioni dove la necessità di una elevata protezione da fenomeni di vandalismo non esclude la ricerca di un prodotto di classe superiore.

Dispone di un led bicolore (verde + rosso) e di un led ausiliario Ø3 mm. dotato di resistenza da 1,5K con negativo comune al morsetto -D per usi generici.

È possibile l'indirizzamento da 00 a 15 direttamente sulla tastiera.

Caratteristiche tecniche:

- tastiera seriale in ottone lucidato
- semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo
 - cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.
- alimentazione direttamente dalla linea seriale PLW
- indirizzamento da 00 a 15 per l'utilizzo abbinato a concentratori o terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET direttamente da tastiera
- led bicolore (rosso + verde) di segnalazione tasto/codice
- 1 led ausiliario dotato di resistenza da 1,5K con negativo comune al morsetto -D per usi generici
- pannello a 12 tasti in ottone lucidato da orologeria con trattamento antiossidante inalterabile CPT
- alloggiamento in telaio in ottone lucidato da orologeria con trattamento antiossidante inalterabile CPT
- installazione ad incasso
- particolarmente adatta per installazioni su infissi di ridotte dimensioni
- completamente impermeabile
- grado di protezione IP: 65
- dimensioni: 45 x 200 x 22 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
FAMIGLIA: TASTIERE SERIALI
CODICE: PLW 380/OT
PAGINA: 12