

PLW 380/TAL

TASTIERA SERIALE IN ALLUMINIO



Caratteristiche generali:

Tastiera numerica seriale in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato con pannello a 12 tasti in poliestere antigraffio ed antisfondamento.

Da utilizzare abbinata ad un'unità logica seriale: decoder seriali PLW, concentratori e terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET.

Permette di attivare i relè di uscita dell'unità logica a cui è collegata attraverso la digitazione di codici numerici.

Studiata espressamente per l'installazione (completamente a sporgere) su infissi di ridotte dimensioni, grazie al corpo in alluminio di appena 40 x 180 x 10 mm., è particolarmente adatta in tutte quelle situazioni dove sia necessaria una elevata protezione da fenomeni di vandalismo.

Dispone di un led bicolore (verde + rosso) e di un led ausiliario Ø3 mm. dotato di resistenza da 1,5K con negativo comune al morsetto -D per usi generici.

È possibile l'indirizzamento da 00 a 15 direttamente sulla tastiera.

Accessori:

■ CNT 7A

Tettoia parapigioggia in alluminio anodizzato bianco. Dimensioni: 40 x 180 x 50 mm.

■ IMP

Processo di impermeabilizzazione elettronica per utilizzo in ambienti con umidità condensata.

Caratteristiche tecniche:

- tastiera seriale in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato
- semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo
 - cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.
- alimentazione direttamente dalla linea seriale PLW
- indirizzamento da 00 a 15 per l'utilizzo abbinato a concentratori o terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET direttamente da tastiera
- led bicolore (rosso + verde) di segnalazione tasto/codice
- 1 led ausiliario dotato di resistenza da 1,5K con negativo comune al morsetto -D per usi generici
- tastiera numerica
- tasti in tecnologia metal-dome
- pannello a 12 tasti in poliestere antigraffio ed antisfondamento
- alloggiamento in telaio in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato
- installazione completamente a sporgere
- particolarmente adatta per installazioni su infissi di ridotte dimensioni
- grado di protezione IP: 65
- dimensioni: 40 x 180 x 10 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
FAMIGLIA: TASTIERE SERIALI
CODICE: PLW 380/TAL
PAGINA: 13