

PLW 380/TP

TASTIERA SERIALE IN POLIESTERE



Caratteristiche generali:

Tastiera numerica seriale a 12 tasti in poliestere antigraffio.

Da utilizzare abbinata ad un'unità logica seriale: decoder seriali PLW, concentratori e terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET.

Permette di attivare i relè di uscita dell'unità logica a cui è collegata attraverso la digitazione di codici numerici.

Dispone di un led bicolore (verde + rosso) e di tre alloggiamenti per led ausiliari di Ø3 mm.

È possibile l'indirizzamento da 00 a 15 direttamente sulla tastiera.

Accessori:

■ GN 380/TP

Guarnizione in gomma di protezione per l'installazione all'esterno della tastiera PLW 380/TP. Permette alla tastiera PLW 380/TP di essere completamente impermeabile.

Caratteristiche tecniche:

- tastiera seriale in poliestere
- semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo
 - cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.
- alimentazione direttamente dalla linea seriale PLW
- indirizzamento da 00 a 15 per l'utilizzo abbinato a concentratori o terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET direttamente da tastiera
- led bicolore (rosso + verde) di segnalazione tasto/codice
- predisposizione per l'aggiunta di altri 3 led Ø3 mm.
- tasti in tecnologia metal-dome
- oltre 3.000.000 di manovre garantite
- pannello a 12 tasti in poliestere antigraffio
- guarnizione in gomma per l'installazione all'esterno opzionale
- alloggiamento in contenitore plastico
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 50 (65 con GN 380/TP)
- dimensioni: 73 x 104 x 28 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
FAMIGLIA: TASTIERE SERIALI
CODICE: PLW 380/TP
PAGINA: 14