

PLW 712

UNITÀ SERIALE CON LETTORE AD INSERIMENTO E TASTIERA



Caratteristiche generali:

Unità seriale compatta con tastiera numerica a 16 tasti in poliestere antigraffio ed antisfondamento e lettore di tessere magnetiche ad inserimento in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato completamente a sporgere.

Da utilizzare abbinata ad un'unità logica seriale: decoder seriali PLW, concentratori e terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET.

Permette di attivare i relè di uscita dell'unità logica a cui è collegata attraverso la digitazione di codici numerici da 1 a 8 cifre sulla tastiera o tramite la lettura, fino al 21° carattere, di tessere magnetiche codificate da 1 a 8 cifre in standard ISO su traccia 2 (63° carattere in traccia 3 con personalizzazione TK3).

È possibile, inoltre, inserire la tessera e successivamente comporre un codice P.I.N. (numero di identificazione personale) sulla tastiera ad essa corrispondente, ottenendo così un doppio grado di sicurezza.

Il contenitore di nuova concezione è formato da due involucri di alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato sovrapposti che garantiscono un elevato grado di protezione contro atti vandalici.

La struttura ad inserimento angolato dal basso verso l'alto della tessera permette l'installazione del terminale completamente a sporgere non richiedendo nessun scasso nel muro o negli infissi.

Tramite il "Pulsante di Servizio" a bordo, è possibile effettuare l'indirizzamento del lettore (da 00 a 15) e/o la personalizzazione dei campi di lettura per l'utilizzo di tessere già esistenti sull'impianto e codificate fuori dallo standard Plexa (quindi con caratteri significativi diversi dai primi 8).

Accessori:

- | | |
|--------------------|---|
| ■ TK3 | Sostituzione della testina di lettura per tessere magnetiche codificate ISO standard in traccia 3. |
| ■ IMP | Processo di impermeabilizzazione testina di lettura per utilizzo in ambienti con umidità condensata. |
| ■ PASS 10 | Supporto in alluminio verniciato per installazione su tornelli PASSATOR. |
| ■ CNT 7E | Colonnina autoportante da esterno in ferro zincato (15/10) e verniciato per abbinamento a sbarre o cancelli automatici. Studiata per l'installazione di lettori magnetici a strisciamento e ad inserimento o di smart card delle linee PLW e PLE 7x1, 7x2 e 8x2. Completa di tettoia parapioggia. Dimensioni: 80 x 1160 x 120 mm. |
| ■ PLW 760/T | Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa offset nero ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm. |

Caratteristiche tecniche:

- unità seriale lettore ad inserimento e tastiera
- semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su

LINEA: PLW
FAMIGLIA: COMPATTI
CODICE: PLW 712
PAGINA: 35

- un totale massimo di 100 mt. di cavo*
- cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.*
- *morsetto supplementare per alimentazione ausiliaria esterna a 24 Vdc.*
- *indirizzamento da 00 a 15 per l'utilizzo abbinato a concentratori o terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET direttamente da tastiera*
- *personalizzazione del tracciato di lettura tramite "Pulsante di Servizio" direttamente sul lettore*
- *testina per lettura fino al 21° carattere di tessere magnetiche codificate in standard ISO su traccia 2 (63° carattere in traccia 3 con personalizzazione TK3)*
- *testina garantita per oltre 500.000 letture*
- *lettura dei codici presenti sulla banda magnetica fino a 8 cifre*
- *doppio led di segnalazione (codice accettato/errore)*
- *led ausiliario per usi generici*
- *led per visualizzazione stato di alimentazione*
- *tastiera alfanumerica*
- *tasti in tecnologia metal-dome*
- *pannello a 16 tasti in poliestere antigraffio ed antisfondamento*
- *contenitore di alluminio fresato, lavorato e verniciato in grigio Plexa metallizzato*
- *installazione completamente a sporgere*
- *grado di protezione IP: 33*
- *dimensioni: 80 x 145 x 55 mm.*



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
FAMIGLIA: COMPATTI
CODICE: PLW 712
PAGINA: 36