

PLW 760

LETTORE DI TESSERE SERIALE A STRISCIAMENTO

Caratteristiche generali:



Letto di tessere magnetiche seriale a strisciamento in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato completamente a sporgere.

Da utilizzare abbinato ad un'unità logica seriale: decoder seriali PLW, concentratori e terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET.

Permette di attivare i relè di uscita dell'unità logica a cui è collegato attraverso la lettura di tessere magnetiche codificate da 1 a 8 cifre in standard ISO su traccia 2 (traccia 3 con personalizzazione TK3).

Tramite il "Pulsante di Servizio" a bordo, è possibile effettuare l'indirizzamento del lettore (da 00 a 15) e/o la personalizzazione dei campi di lettura per l'utilizzo di tessere già esistenti sull'impianto e codificate fuori dallo standard Plexa (quindi con caratteri significativi diversi dai primi 8).

Accessori:

- **CNT 7A** Tettoia parapioggia in alluminio anodizzato bianco, dimensioni: 40 x 180 x 50 mm.
- **TK3** Sostituzione della testina di lettura per tessere magnetiche codificate ISO standard in traccia 3.
- **IMP** Processo di impermeabilizzazione testina di lettura per utilizzo in ambienti con umidità condensata.
- **PLW 760/T** Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa offset nero ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- lettore di tessere seriale a strisciamento
- semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo
 - cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.
- alimentazione direttamente dalla linea seriale PLW
- morsetto supplementare per eventuale alimentazione ausiliaria esterna a 24 Vdc.
- indirizzamento da 00 a 15 tramite "Pulsante di Servizio" direttamente sul lettore
- personalizzazione del tracciato di lettura tramite "Pulsante di Servizio" direttamente sul lettore
- testina per lettura di tessere magnetiche codificate in standard ISO su traccia 2 (traccia 3 con personalizzazione TK3)
- testina garantita per oltre 500.000 letture
- lettura dei codici presenti sulla banda magnetica fino a 8 cifre
- doppio led di segnalazione (codice accettato/errore)
- struttura in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato
- installazione completamente a sporgere
- particolarmente adatto per installazioni su infissi di ridotte dimensioni
- grado di protezione IP: 30 (32 con CNT 7A)



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
FAMIGLIA: LETTORI SERIALI
CODICE: PLW 760
PAGINA: 20