

PLW 761

LETTORE DI TESSERE SERIALE A STRISCIAMENTO



Caratteristiche generali:

Letto di tessere magnetiche seriale a strisciamento in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato completamente a sporgere.

Da utilizzare abbinato ad un'unità logica seriale: decoder seriali PLW, concentratori e terminali seriali PLW, ULB, BCA e UCA NET.

Permette di attivare il relè di uscita dell'unità logica a cui è collegato attraverso la lettura di tessere magnetiche codificate da 1 a 8 cifre in standard ISO su traccia 2 (traccia 3 con personalizzazione TK3).

La testina a strisciamento permette la lettura in modalità "bidirezionale"; a seconda del senso di lettura, vengono gestite funzioni differenti: ingresso/uscita, attivazione/disattivazione, apertura/chiusura, ecc.

Il contenitore di nuova concezione è formato da due involucri di alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato sovrapposti che garantiscono un elevato grado di protezione contro atti vandalici.

La struttura a strisciamento angolato con tessera verticale permette l'installazione del terminale completamente a sporgere non richiedendo nessun scasso nel muro o negli infissi.

Tramite il "Pulsante di Servizio" a bordo, è possibile effettuare l'indirizzamento del lettore (da 00 a 15) e/o la personalizzazione dei campi di lettura per l'utilizzo di tessere già esistenti sull'impianto e codificate fuori dallo standard Plexa (quindi con caratteri significativi diversi dai primi 8).

Accessori:

- **TK3** Sostituzione della testina di lettura per tessere magnetiche codificate ISO standard in traccia 3.
- **PASS 10** Supporto in alluminio verniciato per installazione su tornelli PASSATOR.
- **CNT 7E** Colonnina autoportante da esterno in ferro zincato (15/10) e verniciato per abbinamento a sbarre o cancelli automatici. Studiata per l'installazione di lettori magnetici a strisciamento e ad inserimento o di smart card delle linee PLW e PLE 7x1, 7x2 e 8x2. Completa di tettoia parapioggia. Dimensioni: 80 x 1160 x 120 mm.
- **PLW 760/T** Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa offset nero ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- *lettore di tessere seriale a strisciamento*
- *semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:*
 - *cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo*
 - *cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.*
- *alimentazione direttamente dalla linea seriale PLW*

- morsetto supplementare per eventuale alimentazione ausiliaria esterna a 24 Vdc.
- indirizzamento da 00 a 15 tramite "Pulsante di Servizio" direttamente sul lettore
- personalizzazione del tracciato di lettura tramite "Pulsante di Servizio" direttamente sul lettore
- testina per lettura di tessere magnetiche codificate in standard ISO su traccia 2 (traccia 3 con personalizzazione TK3)
- testina garantita per oltre 500.000 letture
- lettura dei codici presenti sulla banda magnetica fino a 8 cifre
- doppio led di segnalazione (codice accettato/errore)
- led ausiliario per usi generici
- led per visualizzazione stato di alimentazione
- contenitore di alluminio fresato, lavorato e verniciato in grigio Plexa metallizzato
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 33
- dimensioni: 80 x 145 x 55 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
FAMIGLIA: LETTORI SERIALI
CODICE: PLW 761
PAGINA: 22