

PLW PRN

STAMPANTE AD IMPATTO PER REPORT EVENTI ON-LINE



Caratteristiche generali:

Stampante ad impatto a matrice di punti su carta comune a 24 colonne per la registrazione di codici ed eventi.

Da utilizzare collegata ad un modulo PLW 232 della linea seriale PLW.

Permette la stampa in tempo reale di tutti i codici che transitano sulla linea, dalle periferiche all'unità logica, e gli eventi che generano.

Ad ogni codice stampato vengono automaticamente abbinati data e ora dell'evento (grazie all'orologio-datario incorporato nel PLW 232) e la presenza o meno del codice nella memoria del decoder.

Opzioni:

- Alimentazione stampante a 24 Vdc. (standard fornita a 220 Vac.).
- Interfaccia seriale RS232 (standard fornita parallela Centronics).

Caratteristiche tecniche:

- stampante registrazione eventi
- alimentazione: 220 Vac. (12/24 Vdc. opzionale), 30 W
- metodo di stampa: impatto a matrice di punti su carta comune (larghezza 57,5 mm.)
- interfaccia parallela Centronics (RS232 fornita come opzionale)
- larghezza di stampa: 24 colonne
- velocità di stampa: 60 cps
- installazione in piano (da tavolo) o verticale
- grado di protezione IP: 30
- dimensioni: 120 x 95 x 170 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLW
FAMIGLIA: ACCESSORI
CODICE: PLW PRN
PAGINA: 44