

CPE 10

CONTROLLO PORTA DI USCITA



Caratteristiche generali:

Sistema di controllo per la gestione di una porta di uscita attraverso gli opportuni sensori.

La porta, normalmente bloccata, viene sbloccata dopo un tempo regolabile agendo sul comando di richiesta uscita (pulsante sotto vetro o micro-interruttore presente sul maniglione antipanico).

Sono presenti altri comandi per sblocco incondizionato e annullamento apertura, oltre alla segnalazione ottico/acustica di porta aperta e due uscite di allarme (temporizzata e bistabile).

L'utilizzo di una logica programmabile all'interno della CPE 10 permette un elevato numero di personalizzazioni delle funzioni svolte dalla centrale.

Opzioni:

- Alimentazione a 12 Vdc. (standard fornita a 24 Vdc.).

Caratteristiche tecniche:

- sistema di controllo per la gestione di una porta di uscita
- alimentazione: 24 Vdc. (12 Vdc. disponibile a richiesta)
- ingresso sensore porta chiusa
- ingresso sensore contatto maniglione o pulsante sottovetro
- led e cicalino multitonale di segnalazione
- uscita alimentazione magnete con contatto NA - NC da 10A non induttivi libero da potenziale
- uscita allarme temporizzato e continuo
- selettore di sblocco
- pulsante di inibizione uscita remotizzabile
- temporizzazioni regolabili
- grado di protezione IP: 50
- dimensioni: 112 x 200 x 53 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: SISTEMI DI CONTROLLO
CODICE: CPE 10
PAGINA: 29