

MAGICARD

STAMPANTE A SUBLIMAZIONE TERMICA PER PERSONALIZZAZIONE DI TESSERE IN PVC

Caratteristiche generali:



La nuova Magicard Turbo è l'ultima nata delle stampanti di tessere ID ad alte prestazioni. Questa stampante a colori ad alta velocità permette di stampare a 4 colori su un lato una tessera in circa 20 secondi, con la possibilità di stampa totale (senza bordi) selezionabile tramite software.

Più piccola di tante altre stampanti di tessere ID, Turbo misura 254 mm. di lunghezza, 365 mm. di profondità e 163 mm. di altezza, con caricatore del nastro di facile apertura.

La leggendaria reputazione di Magicard per una stampa di qualità e una resistenza durevole non ha compromesso il design di questa veloce e compatta stampante che può stampare fino a 180 tessere in un'ora.

Realizzata per essere unita direttamente all'unità laminatrice Magicard UltraShield. Turbo è dotata di memoria RAM di 16Mb a bordo e di driver per Microsoft® Windows® 95 e Windows® NT.

Con la stampante viene fornito un pacchetto software di gestione in ambiente Microsoft Windows® 95 per l'utilizzo di campi fissi, campi variabili, database con abbinamento di loghi, nominativi, matricole, testi, fototessere di riconoscimento, gestione di codici a barre, numerazioni progressive, ecc.

Tra gli accessori che completano la proposta Plexa per la personalizzazione di badge di riconoscimento si trovano: nastri a 4 colori, nastri monocromatici con e senza overlay di protezione ad altissima resistenza all'usura, chiavi hardware per personalizzazione dell'ologramma sull'overlay di protezione, tessere in PVC autoadesive per transponder a prossimità, codificatori magnetici, di smart card, ecc.

Magicard Turbo permette una semplice, veloce e sicura personalizzazione di qualsiasi badge di riconoscimento per Società con un medio-alto numero di Dipendenti o Visitatori, impianti sportivi, organizzazioni di meeting e congressi o per chi vuole intraprendere una attività di Servizio per le piccole e medie Aziende.

Accessori:

- **MAGICARD N1** Nastro a 1 colore (nero) per stampanti MAGICARD. Permette la personalizzazione di circa 2.000 badge.
- **MAGICARD N2** Nastro a 1 colore (nero) con overlay di protezione per stampanti MAGICARD. Permette la personalizzazione di circa 600 badge.
- **MAGICARD N4** Nastro a 4 colori con overlay di protezione per stampanti MAGICARD. Permette la personalizzazione fino a 65.000 colori, eventualmente con fototessera di riconoscimento, di circa 250 badge.
- **PLW 720/TL** Tessera in PVC bianco neutra con banda magnetica vergine in standard ISO su traccia 2 e 3 a bassa coercitività Lo.Co. (300 Oe). Confezione da 100 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.
- **PLW 720/TH** Tessera in PVC bianco neutra con banda magnetica vergine in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (4.000 Oe). Confezione da 100 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.
- **PLW 760/T** Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica della banda magnetica con 8 cifre progressive in standard ISO su

traccia 2 e 3 ad alta coercitività (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa offset nero con overlay di protezione ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

■ **PLW XC**

Microchip passivo a prossimità formato carta di credito standard ISO. Completamente stagno e privo di alimentazione. Utilizzabile solo con lettori a prossimità modello PLW con tecnologia AM. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

■ **PLW XA**

Microchip passivo a prossimità formato carta di credito standard ISO con banda magnetica codificabile ad alta coercitività (Hi.Co. 4.000 Oe). Completamente stagno e privo di alimentazione. Utilizzabile solo con lettori a prossimità modello PLW con tecnologia AM. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

■ **STIC 760**

Tessera in PVC bianco neutra con lato autoadesivo per l'applicazione su transponder a prossimità modello PAR TC. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,56 mm.

■ **PLE 860/T**

Tessera in PVC bianco neutra con microchip da 916 bit ad alta sicurezza con sistema di protezione antifalsificazione. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- stampa a sublimazione termica a secco
- stampa badge a 4 colori in circa 20 secondi
- memoria immagine a 16 Mb
- risoluzione grafica di stampa: 300 dpi
- dimensioni di stampa standard: 82 x 50,5 mm.
- utilizzo di badge in PVC ISO standard CR-80
- spessore badge da 0,38 a 1,6 mm.
- capacità del caricatore di 100 tessere (0,76 mm.)
- interfaccia IEEE standard Centronics
- temperatura di funzionamento: da 10°C a 30°C
- alimentazione a 220 Vac.
- peso: 8,5 Kg.
- dimensioni: 254 x 163 x 365 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: STAMPANTI
CODICE: MAGICARD
PAGINA: 12