

OK PASS 2

CANCELLETTO MOTORIZZATO MONO-BIDIREZIONALE IN ACCIAIO INOX



Caratteristiche generali:

Cancello automatico motorizzato per l'utilizzo in controlli di accesso mono o bidirezionali flessibili, a mani libere, per conteggio presenze, passaggi di emergenze, per portatori di handicap, ecc.. È prevista l'eventuale installazione di una qualsiasi unità logica della serie PLW da collegare alle unità periferiche di acquisizione dati (tastiere, lettori, ecc.).

La struttura a colonna è in acciaio inox AISI 304 lucidato ad altissima resistenza e di aspetto particolarmente elegante ed è dotata di uno sportellino per le operazioni di ancoraggio e di un coperchio superiore asportabile.

Il portello è realizzato in tubolare di acciaio inox AISI 304 lucidato ed ospita un pannello in policarbonato trasparente su cui è possibile apporre segnaletiche autoadesive di vario tipo.

L'alimentazione e la motorizzazione a bassa tensione (24 Vdc.), la scheda di gestione intelligente con logica anticollisione, l'ancoraggio del portello con frizione meccanica regolabile, rendono il cancelletto automatico OK PASS perfettamente rispondente alle normative sulle vie di fuga (legge 626) ed alla eliminazione di barriere architettoniche per portatori di handicap.

La taratura della frizione, corrispondente alla spinta della banderuola in movimento ed alla forza da imprimere per l'apertura antipánico, è di circa 1 Kg/mt. anche se può essere modificata in fase di ordine secondo le esigenze del Cliente.

Una versione speciale con funzionamento normalmente aperto consente la realizzazione di controlli di accessi a passaggio veloce gestendo fino ad oltre 1 passaggio per secondo.

Accessori:

- **PASS 2** Transenna terminale realizzata in tubolare di acciaio inox trattato e verniciato che può essere ancorata a terra oppure alla pedana per la canalizzazione del flusso di passaggio.
- **PASS 4** Sistema di controllo imparziale con pulsante di richiesta transito e blocco casuale con segnalazione locale e remota.

Caratteristiche tecniche:

- cancelletto motorizzato mono-bidirezionale in acciaio inox
- alimentazione motorizzazione: 24 Vdc.
- alimentazione in custodia di protezione o in consolle (su richiesta)
- logica di funzionamento con predisposizione uscite per conteggio dei passaggi in ingresso ed uscita
- funzionamento in modo mono o bidirezionale selezionabile dall'utente
- richiede l'utilizzo di due uscite a relè indipendenti per il funzionamento bidirezionale
- frizione regolabile con ripristino automatico della posizione
- cicalino escludibile e uscita di segnalazione cancelletto forzato
- pausa in apertura selezionabile
- sistema anticollisione elettronico
- portello realizzato mediante la lavorazione di tubolare $\varnothing$ 18 mm. di acciaio inox AISI 304 successivamente lucidato
- coperchio superiore asportabile bloccato con viti a brugola a scomparsa
- dimensioni: 1160 x 265 x 960 mm.

plexa



**sicurezza
gestionale
amministrativo**

LINEA: PLX
FAMIGLIA: CANCELLETTI
CODICE: OK PASS 2
PAGINA: 2