

PLT 760

LETTORE DI TESSERE MAGNETICHE PER CONTROLLO ACCESSI LOW-COST



Caratteristiche generali:

Lettore di tessere magnetiche standard ISO codificate in traccia 2 a strisciamento in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato con cavo di comunicazione e dati a 6 poli (6 x 0,22 mm.²) e led di segnalazione avvenuta lettura/errore. Permette di attivare i relè di uscita del decoder PLT a cui è collegato attraverso la lettura di tessere magnetiche codificate da 1 a 8 cifre in standard ISO su traccia 2 (in traccia 3 con personalizzazione TK3).

Accessori:

- **TK3** Sostituzione della testina di lettura per tessere magnetiche codificate ISO standard in traccia 3.
- **IMP** Processo di impermeabilizzazione testina di lettura per utilizzo in ambienti con umidità condensata.
- **PLW 760/T** Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa off-set nero ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- lettore di tessere magnetiche a strisciamento con uscita emulazione testina TTL
- collegamenti: cavo a 6 poli 0,22 mm.² schermato per collegamento di una unità di lettura su un totale massimo di 2 mt. di cavo
- alimentazione: 5 Vdc. ±5% (direttamente da decoder PLT 380)
- livello d'uscita: TTL (RCL, RDL, RCP)
- testina per lettura di tessere magnetiche codificate in standard ISO su traccia 2, disponibile anche per traccia ISO 3 (richiede TK3)
- testina ceramica garantita per oltre 1 milione di passaggi
- struttura in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 30
- dimensioni: 30 x 80 x 35 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: LETTORI STAND-ALONE
CODICE: PLT 760
PAGINA: 42