

PLT PLW

SCHEDA DI INTERFACCIA TTL -> PLW



Caratteristiche generali:

Scheda d'interfacciamento per lettori magnetici PLT 760 a sistemi di controllo accessi Plexa. Da utilizzare abbinato ad una unità logica seriale PLW o NET. Da collegare ad un lettore PLT 760 o ad un qualsiasi lettore con uscita TTL della linea PLX Plexa (PLX 73x) ad una distanza massima di 50 cm. Permette di attivare i relè di uscita dell'unità logica a cui è collegato attraverso la lettura di tessere magnetiche codificate con 8 caratteri. Possibilità di indirizzamento direttamente a bordo. Alloggiamento in contenitore plastico da interno a parete.

Caratteristiche tecniche:

- interfaccia di conversione da TTL a PLW
- richiede collegamento a lettore di tessere magnetiche con uscita TTL standard
- semplicità di collegamento grazie alla linea seriale PLW:
 - cavo a tre poli 0,22 mm.² schermato per collegamenti fino a tre unità di lettura su un totale massimo di 100 mt. di cavo
 - cavo a due poli 0,22 mm.² + 2 poli 0,5 mm.² schermato per collegamenti di oltre tre unità di lettura o di oltre 100 mt. di cavo fino ad un massimo di 1 Km.
- collegamenti: cavo a 6 poli 0,22 mm.² schermato per collegamento di una unità di lettura su un totale massimo di 2 mt. di cavo
- alimentazione direttamente dalla linea seriale PLW
- morsetto supplementare per eventuale alimentazione ausiliaria esterna a 24 Vdc.
- indirizzamento da 00 a 15 tramite "Pulsante di Servizio"
- personalizzazione del tracciato di lettura tramite "Pulsante di Servizio"
- doppio led di segnalazione (codice accettato/errore)
- alloggiamento in contenitore plastico
- grado di protezione IP: 50
- dimensioni: 105 x 65 x 30 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: LETTORI STAND-ALONE
CODICE: PLT PLW
PAGINA: 43