

PLX 470/F

SEMAFORO A 2 MESSAGGI IN ALLUMINIO VERNICIATO CON PULSANTE PER RICHIESTA TRANSITO



Caratteristiche generali:

Semaforo a 2 messaggi e pulsante di richiesta transito in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato completamente a sporgere.

Dispone a bordo di 2 messaggi luminosi serigrafati su pannello di policarbonato antigraffio: "AVANTI", "ATTESA" ed illuminazione pulsante.

Accessori:

■ IMP

Processo di impermeabilizzazione elettronica per utilizzo in ambienti con umidità condensata.

Opzioni:

- Alimentazione a 12 Vdc. (standard fornita a 24 Vdc.).
- Comando di attivazione positivo (standard fornito negativo).

Caratteristiche tecniche:

- semaforo a 2 messaggi in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato con pulsante di richiesta transito
- 2 messaggi luminosi serigrafati: "AVANTI", "ATTESA" ed illuminazione pulsante
- comando di attivazione negativo (standard) o positivo (opzionale)
- alimentazione: 24 Vdc. (12 Vdc. disponibile a richiesta)
- estrema semplicità di installazione
- illuminatori allo stato solido ad alta efficienza
- pannello in policarbonato antigraffio
- disponibili con altre scritte personalizzate a richiesta
- struttura in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 60 (61 con **IMP**)
- dimensioni: 40 x 140 x 10 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: SEMAFORI
CODICE: PLX 470/F
PAGINA: 46