

PLX 480/2

POSTO CITOFONICO IN ALLUMINIO VERNICIATO CON SEMAFORO A 2 MESSAGGI



Caratteristiche generali:

Posto citofonico e semaforico in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato completamente a sporgere con messaggi "AVANTI" e "ATTESA". Completo di microfono, altoparlante, pulsante di chiamata. Dimensioni 180 x 40 x 11 mm. Per il funzionamento necessita di un'interfaccia citofonica PLX 481 o PLX 481/P.

Accessori:

- **PLX 481** Interfaccia per il collegamento di posti interni su meccanica Terraneo Tersystem® 2000 a posti esterni PLX 480/2, PLX 480/F o PLX 485.
- **PLX 481/P** Interfaccia completo di posto interno per la realizzazione di un sistema parla/ascolta a viva voce se abbinato a posti esterni PLX 480/2, PLX 480/F o PLX 485.
- **IMP** Processo di impermeabilizzazione elettronica per utilizzo in ambienti con umidità condensata.
- **CNT 7A** Tettoia parapioggia in alluminio anodizzato bianco. Dimensioni: 40 x 180 x 50 mm.

Opzioni:

- Alimentazione a 12 Vdc. (standard fornita a 24 Vdc.).
- Comando di attivazione positivo (standard fornito negativo).

Caratteristiche tecniche:

- *posto citofonico e semaforico in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato*
- *necessita di un'interfaccia citofonica PLX 481 o PLX 481/P*
- *alimentazione citofono da posto interno*
- *alimentazione semaforo: 24 Vdc. (12 Vdc. disponibile a richiesta)*
- *completo di altoparlante, microfono e pulsante di chiamata*
- *2 messaggi luminosi serigrafati: "AVANTI" e "ATTESA"*
- *estrema semplicità di installazione*
- *consente l'impiego di cavi non schermati*
- *altoparlante Ø30 mm. con membrana sintetica*
- *bassa impedenza d'uscita*
- *struttura in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato*
- *installazione completamente a sporgere*
- *grado di protezione IP: 40*
- *dimensioni: 40 x 180 x 10 mm.*



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: CITOFONI
CODICE: PLX 480/2
PAGINA: 51