

# PLX 502

## INTERBLOCCO MANUALE

### Caratteristiche generali:



Centrale e console per interblocco manuale con operatore a medie prestazioni. Effettua il controllo di porte interbloccate per tunnel mono o bidirezionali in modo manuale.

Non è contemplata la funzione di controllo dell'atrio e gestione dei semafori. Il sistema è particolarmente indicato in ambienti quali gioiellerie, negozi, studi, uffici, ecc.

La centrale PLX 502 può essere utilizzata in diverse configurazioni a seconda del tipo di impianto richiesto.

Non è prevista la gestione di elettroserrature a riarmo meccanico.

### Accessori per interblocco completo:

- **PLX 481/P** Interfaccia citofonica completo di posto interno per PLX 480/2.
- **PLX 480/2** Posto semaforico e citofonico a viva-voce in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato (da utilizzare con PLX 481/P).
- **PLX 485** Posto citofonico su meccanica Ticino Living® (da utilizzare con PLX 481/P).
- **PLX 480/F** Posto semaforico e citofonico a viva-voce in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato (da utilizzare con PLX 481/P).
- **AL 54VA** Alimentatore con caricabatterie 24 Vdc., 2,5A (senza contenitore).
- **ES 1024** Incontro elettrico di sicurezza in lega leggera non monitorato a 24 Vdc. con ritenuta di oltre 1.300 Kg. (versione normale od antipanico).
- **ES 2024** Incontro elettrico di sicurezza in lega leggera monitorato a 24 Vdc. con ritenuta di oltre 1.300 Kg. (versione normale od antipanico).

### Opzioni:

- Alimentazione a 12 Vdc. (standard fornita a 24 Vdc.).

### Caratteristiche tecniche:

- centrale e console per interblocco manuale a medie prestazioni
- alimentazione: 24 Vdc. (12 Vdc. disponibile a richiesta)
- 2 ingressi per sensori porta accostata
- 2 uscite indipendenti a 24 Vdc. su relè da 5A non induttivi con contatti NA - NC liberi da potenziale per elettroserrature
- diagnostica a led per controllo stato delle porte e delle elettroserrature
- alloggiamento in contenitore plastico da tavolo
- grado di protezione IP: 50
- dimensioni console: 225 x 80 x 220 mm.



**sicurezza**  
**gestionale**  
**amministrativo**

LINEA: ..... PLX  
FAMIGLIA: ..... SISTEMI DI CONTROLLO  
CODICE: ..... PLX 502  
PAGINA: ..... 32