

PLX 611

SISTEMA DI CONTROLLO PER CASH DISPENSER (BANCOMAT)

Caratteristiche generali:



Sistema per il controllo di locali con distributori automatici di contante composto da:

- *centrale di gestione*
- *semaforo a basso consumo con avvisatore acustico e pulsante di richiesta tempo in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato **PLX 470/RT***
- *semaforo a 4 messaggi a basso consumo in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato **PLX 470/4***
- *sensore magnetico porta battente*
- *sensore presenza*
- *identificatore di tessere magnetiche in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato a strisciamento **PLX 720** (o in alternativa ad inserimento **PLX 722** o **PLX 722/D**)*
- *alimentatore con caricabatterie incorporato **AL 54VA***
- *contenitore plastico*

Permette di controllare l'accesso nei locali cash dispenser con gestione del tempo di permanenza e dell'allarme antimalore. Dispone di uscite per l'attivazione di teleallarmi e di "luci cabina" o impianto di videoregistrazione.

Il sistema è inoltre dotato di tutte le indicazioni diagnostiche di ingressi ed uscite, per consentire una semplice e veloce installazione e possiede numerose funzioni programmabili che permettono una efficace personalizzazione.

Per un migliore funzionamento degli impianti si consiglia l'utilizzo di in incontro elettrico (serie leggera o pesante) con funzionamento non antipanico con un assorbimento massimo di 500 mA. Differentemente, in caso di installazione di una elettroserratura a pistone diversa, è indispensabile l'utilizzo di un ulteriore alimentatore.

È inoltre consigliata l'installazione di una maniglia meccanica per lo sblocco meccanico della porta sul lato interno al locale.

Accessori:

- | | |
|-----------------------|--|
| ■ PLX C2 | Sintesi vocale a due messaggi registrabili. |
| ■ ES 1024 | Incontro elettrico di sicurezza in lega leggera non monitorato a 24 Vdc. con ritenuta di oltre 1.300 Kg. (versione normale od antipanico). |
| ■ ES 2024 | Incontro elettrico di sicurezza in lega leggera monitorato a 24 Vdc. con ritenuta di oltre 1.300 Kg. (versione normale od antipanico). |
| ■ PLX 611/PRES | Modulo su scheda per la gestione da parte del sistema PLX 611 di una sintesi vocale PLX C2/xR. |

Caratteristiche tecniche:

- *kit composto da centrale logica e periferiche per gestione locali cash-dispenser*
- *semaforo a basso consumo con avvisatore acustico e pulsante di richiesta tempo in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato **PLX 470/RT***
- *semaforo a 4 messaggi a basso consumo in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato **PLX 470/4***
- *sensore magnetico porta battente*
- *sensore presenza*
- *identificatore di tessere magnetiche in alluminio verniciato in grigio Plexa*

metallizzato a strisciamento **PLX 720** (o in alternativa ad inserimento PLX 722 o PLX 722/D)

- alimentatore con caricabatterie incorporato **AL 54VA**
- ingressi e uscite su morsettiere estraibili
- funzioni programmabili
- tecnologia EPLD CMOS
- alimentazione: 220 Vac., 20 W
- 1 uscita su relè da 1A con contatto NA per attivazione di eventuale teleallarme
- 1 uscita su relè da 1A con contatto NA per attivazione di eventuale luce cabina
- 1 uscita open-collector a 24 Vdc. con limitazione di corrente per elettroserratura (massimo 500 mA)
- uscite open-collector a 24 Vdc. per semafori (massimo 100 mA cad.)
- ingressi optoisolati per periferiche (sensori)
- ingresso optoisolato per inibizione impianto con sblocco serratura
- ingresso optoisolato per segnalazione di "sportello chiuso"
- alloggiamento in contenitore plastico
- dimensioni contenitore centrale logica: 240 x 320 x 130 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: SISTEMI DI CONTROLLO
CODICE: PLX 611
PAGINA: 34