

PLX 730

LETTORE DI TESSERE MAGNETICHE A STRISCIAMENTO CON USCITA TTL



Caratteristiche generali:

Letttore di tessere magnetiche a strisciamento in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato completamente a sporgere con uscita TTL (emulazione testina) per tessere standard ISO codificate in traccia 2.

Accessori:

- **CNT 7A** Tettoia parapioggia in alluminio anodizzato bianco. Dimensioni: 40 x 180 x 50 mm.
- **TK3** Sostituzione della testina di lettura per tessere magnetiche codificate ISO standard in traccia 3.
- **IMP** Processo di impermeabilizzazione testina di lettura per utilizzo in ambienti con umidità condensata.
- **PLW 760/T** Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa off-set nero ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- lettore di tessere magnetiche a strisciamento con uscita TTL
- alimentazione: 5 Vdc. $\pm 5\%$
- livello d'uscita: TTL (RCL, RDL, RCP)
- testina per lettura di tessere magnetiche codificate in standard ISO su traccia 2 (traccia 3 con personalizzazione TK3)
- struttura in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 30 (32 con CNT 7A)
- dimensioni: 40 x 180 x 35 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: LETTORI DI TESSERE
CODICE: PLX 730
PAGINA: 19