

PLX 731

LETTORE DI TESSERE MAGNETICHE A STRISCIAMENTO CON USCITA TTL



Caratteristiche generali:

Letttore di tessere magnetiche a strisciamento in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato completamente a sporgere con uscita TTL (emulazione testina) per lettura di tessere standard ISO codificate in traccia 2.

Il contenitore di nuova concezione è formato da due involucri di alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato sovrapposti che garantiscono un elevato grado di protezione contro atti vandalici.

La struttura a strisciamento angolato con tessera verticale permette l'installazione dell'unità completamente a sporgere non richiedendo nessun scasso nel muro o negli infissi.

Accessori:

■ **TK3**

Sostituzione della testina di lettura per tessere magnetiche codificate ISO standard in traccia 3.

■ **PASS 10**

Supporto in alluminio verniciato per installazione su tornelli PASSATOR.

■ **CNT 7E**

Colonnina autoportante da esterno in ferro zincato (15/10) e verniciato per abbinamento a sbarre o cancelli automatici. Studiata per l'installazione di lettori magnetici a strisciamento e ad inserimento o di smart card delle linee PLW e PLE 7x1, 7x2 e 8x2. Completa di tettoia parapioggia. Dimensioni: 80 x 1160 x 120 mm.

■ **PLW 760/T**

Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività Hi.Co. (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa off-set nero ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- lettore di tessere magnetiche a strisciamento con uscita TTL
- alimentazione: 5 Vdc. $\pm 5\%$
- livello d'uscita: TTL (RCL, RDL, RCP)
- testina per lettura di tessere magnetiche codificate in standard ISO su traccia 2 (in traccia 3 con personalizzazione TK3)
- struttura in alluminio verniciato in grigio Plexa metallizzato
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 33
- dimensioni: 80 x 145 x 55 mm.



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: LETTORI DI TESSERE
CODICE: PLX 731
PAGINA: 20