

PLX 787/H

CODIFICATORE DI TESSERE MOTORIZZATO CON SOFTWARE DI GESTIONE



Caratteristiche generali:

Terminale trasportabile con tastiera in policarbonato antigraffio a 16 tasti multifunzione con lettore / codificatore motorizzato ad inserimento per tessere magnetiche ISO standard in traccia 2 e 3.

Permette di codificare e leggere tessere magnetiche ISO standard ad alta coercitività (4.000 Oe) codificate su traccia 2 e 3 con codici di lunghezza variabile da 1 a 40 cifre.

È previsto l'interfacciamento del sistema ad un Personal Computer attraverso linea seriale standard RS232.

Le procedure di programmazione sono effettuate tramite un modulo software con descrizione diretta dei comandi.

Il trascinamento della tessera avviene in modo automatico tramite la motorizzazione ed il meccanismo di trasporto a cinghie in materiale antisdrucciolo.

Accessori:

- **PLW 720/TH** Tessera in PVC bianco neutra con banda magnetica vergine in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività (Hi.Co. 4.000 Oe). Confezione da 100 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.
- **PLW 760/T** Tessera in PVC bianco con banda magnetica. Codifica della banda magnetica con 8 cifre progressive in standard ISO su traccia 2 e 3 ad alta coercitività (2.750 Oe) per una maggiore resistenza alla smagnetizzazione. Numerazione in chiaro ed in codice a barre della codifica sul retro con stampa offset nero con overlay di protezione ad altissima resistenza all'usura. Confezione da 50 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.
- **PLW XA** Microchip passivo a prossimità formato carta di credito standard ISO con banda magnetica codificabile ad alta coercitività (Hi.Co. 4.000 Oe). Completamente stagno e privo di alimentazione. Utilizzabile solo con lettori a prossimità modello PLW con tecnologia AM. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- codificatore di tessere magnetiche motorizzato
- lettura/scrittura di tessere con banda magnetica ISO standard ad alta coercitività (Hi.Co. 4.000 Oe)
- alimentatore da rete 220 Vac./24 Vdc.
- espulsione della tessera frontale o retro
- controllo posizione tessera ottico (4 sensori)
- velocità trasporto tessera 250 mm./sec $\pm$ 10% (25°C 60% RH)
- metodo di registrazione magnetica in conformità ISO 7611/2 ("Recording technic magnetic stripe")
- tessere applicabili in conformità ISO 7810, 7811/1, 7811/2, 3, 4, 5, 7812, 7813
- alloggiamento in contenitore plastico da tavolo
- dimensioni: 180 x 140 x 240 mm.

plexa



**sicurezza
gestionale
amministrativo**

LINEA: PLX
FAMIGLIA: CODIFICATORI
CODICE: PLX 787/H
PAGINA: 27