

PLX 787/L

CODIFICATORE DI TESSERE MOTORIZZATO CON SOFTWARE DI GESTIONE



Caratteristiche generali:

Terminale trasportabile con tastiera in policarbonato antigraffio a 16 tasti multifunzione con lettore / codificatore motorizzato ad inserimento per tessere magnetiche ISO standard in traccia 2 e 3.

Permette di codificare e leggere tessere magnetiche ISO standard a bassa coercitività (300 Oe) codificate su traccia 2 e 3 con codici di lunghezza variabile da 1 a 40 cifre.

È previsto l'interfacciamento del sistema ad un Personal Computer attraverso linea seriale standard RS232.

Le procedure di programmazione sono effettuate tramite un modulo software con descrizione diretta dei comandi.

Il trascinamento della tessera avviene in modo automatico tramite la motorizzazione ed il meccanismo di trasporto a cinghie in materiale antisdrucciolo.

Accessori:

- **PLW 720/TL** Tessera in PVC bianco neutra con banda magnetica vergine in standard ISO su traccia 2 e 3 a bassa coercitività (Lo.Co. 300 Oe). Confezione da 100 pezzi. Dimensioni: 86 x 54 x 0,76 mm.

Caratteristiche tecniche:

- *codificatore di tessere magnetiche motorizzato*
- *lettura/scrittura di tessere con banda magnetica ISO standard a bassa coercitività (Lo.Co. 300 Oe)*
- *alimentatore da rete 220 Vac./24 Vdc.*
- *espulsione della tessera frontale o retro*
- *controllo posizione tessera ottico (4 sensori)*
- *velocità trasporto tessera 250 mm./sec $\pm$ 10% (25°C 60% RH)*
- *metodo di registrazione magnetica in conformità ISO 7611/2 ("Recording technic magnetic stripe")*
- *tessere applicabili in conformità ISO 7810, 7811/1, 7811/2, 3, 4, 5, 7812, 7813*
- *alloggiamento in contenitore plastico da tavolo*
- *dimensioni: 180 x 140 x 240 mm.*



sicurezza
gestionale
amministrativo

LINEA: PLX
FAMIGLIA: CODIFICATORI
CODICE: PLX 787/L
PAGINA: 28