

PLY 381

CHIAVE DIGITALE SERIALE

Caratteristiche generali:

Chiave digitale seriale in contenitore di alluminio con pannello a 12 tasti in policarbonato antigraffio.

Permette l'attivazione di 3 relè tramite la digitazione di 5 codici, da 1 a 8 cifre ripetibili, programmabili attraverso un codice master (da 1 a 8 cifre ripetibili). E' possibile creare una rete di massimo 16 chiavi digitali seriali della linea PLY tramite 2 fili senza polarità utilizzando un unico modulo PLY PWR.

E' possibile utilizzare uno dei 5 codici a disposizione per le attivazioni come "Codice Notte" che inibisce la tastiera o la rete alla quale è collegata fino alla seconda digitazione del codice memorizzato.



Accessori:

- PLY PWR** Modulo di alimentazione per collegamento di massimo 16 chiavi digitali seriali PLY in rete.
- CNT 3P** Tettoia parapioggia in alluminio anodizzato nero per installazione all'esterno.

Caratteristiche tecniche:

- chiave digitale a funzionamento autonomo (stand-alone) o in rete
- collegamento in rete con cavo 2 poli (2 x 0,22 mm.²) twistato e schermato senza polarità per un massimo di 16 chiavi digitali seriali (richiede **PLY PWR**)
- alimentazione: a 24 Vdc. senza polarità
- assorbimento a 24 Vdc.:
20mA con relè a riposo
100mA con 3 relè attratti
- protezione antimanomissione (tamper)
- 3 uscite indipendenti su relè da 1A non induttivi con contatti NA - NC liberi da potenziale
- configurazione relè monostabile o bistabile (escluso relè 3) selezionabile da tastiera
- temporizzazione con relè in configurazione monostabile (escluso relè 3) da 1" a 65" programmabile da tastiera
- 5 codici di attivazione di lunghezza variabile da 1 a 8 cifre ripetibili
- disponibilità di un "Codice Notte" tra i 5 di attivazione di lunghezza variabile da 1 a 8 cifre ripetibili
- oltre 100.000.000 combinazioni per ciascun codice
- memoria permanente delle funzioni in caso di assenza di alimentazione (fino a 10 anni)
- modifica dei codici da tastiera
- 3 led di segnalazione (rosso, verde, giallo) di cui 1 ausiliario libero da potenziale con resistenza di limitazione della corrente
- pannello a 12 tasti in policarbonato antigraffio
- alloggiamento in telaio in alluminio anodizzato nero
- installazione completamente a sporgere
- grado di protezione IP: 51 (53 con **CNT 3P**)
- dimensioni: 132 x 90 x 35 mm.



SICUREZZA
gestionale
amministrativo

LINEA: PLY
FAMIGLIA: CHIAVI DIGITALI
CODICE: PLY 381
PAGINA: 1