
ROGER TECHNOLOGY

COMPOSIZIONE SET BARRIERE






SET BIONIK/3LE

3 mt

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/004: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste da **3 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL** ed encoder nativo a bordo	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/68/3: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT240: base di fissaggio completa di fissaggio e viti per serie Bionik (inclusa)	1	
SP/48/01: molla diametro 48 mm per barriera **(COLORE VERDE)**	1	
R99/BASB20: confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	1	


SET BIONIK/4LE

4 mt

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/004: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste da **4 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL** ed encoder nativo a bordo	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/68/4: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT240: base di fissaggio completa di fissaggio e viti per serie Bionik (inclusa)	1	
SP/61/01: molla diametro 61 mm per barriera **(COLORE BLU)**	1	
R99/BASB20: confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	1	

SET BI/004HPGO

4 mt

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/004HP: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste da **4 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL** ed encoder nativo a bordo	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/91/4: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT230: base di fissaggio completa di fissaggio e viti (inclusa)	1	
SP/72/01: molla diametro 72 mm per barriera **(COLORE ROSSO)**	1	
R99/BASB20: confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	1	


SET BI/006GO

6 mt

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/006: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste da **6 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL** ed encoder nativo a bordo	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/91/6: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 6 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT230: base di fissaggio completa di fissaggio e viti (inclusa)	1	
SP/83/01: molla diametro 83 mm per barriera **(COLORE GIALLO)**	1	
R99/BASB20: confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	1	



SET BI/006GODB

6 mt



COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/006: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste da **6 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL** ed encoder nativo a bordo	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/91/3: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	2	
KT230: base di fissaggio completa di fissaggio e viti (inclusa)	1	
SP/83/01: molla diametro 83 mm per barriera **(COLORE GIALLO)**	1	
JNT/BA/91: giunto di collegamento interno, in alluminio anodizzato, comprese viti di fissaggio, per aste BA/91	1	
R99/BASB20: confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	1	

SET BI/008GO


8 mt

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/008: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste da **8 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL** ed encoder nativo a bordo	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/128/4: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4,1 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	2	
KT244: base di fissaggio completa di fissaggio e viti per BI/008	1	
SP/85/AS/02: assieme 2 molle diametro 85 mm per barriera	1	
JNT/BA/128: giunto di collegamento interno, in alluminio anodizzato, comprese viti di fissaggio, per aste BA/128 (obbligatorio 2 pezzi per installazione)	2	
R99/BASB20: confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	2	

SET BI/001PE



COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/001PE: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste fino a **3 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL/P** ed encoder nativo a bordo, versione parcheggio	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/91/3: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT230: base di fissaggio completa di fissaggio e viti (inclusa)	1	
SP/61/01: molla diametro 61 mm per barriera **(COLORE BLU)**	1	
B73/EXP: scheda status segnale, 2 uscite	1	


SET BI/001PC

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
BI/001/PC: barriera BIONIK BRUSHLESS a 36V DC per aste fino a **3 metri**, con centrale di comando **Brushless CTRL/P** ed encoder nativo a bordo, versione parcheggio	1	 LUCE A LED DELL'ARMADIO INCLUSA
BA/60/3: asta **cilindrica** in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri	1	
KT230: base di fissaggio completa di fissaggio e viti (inclusa)	1	
B73/EXP: scheda status segnale, 2 uscite	1	
SP/61/01: molla diametro 61 mm per barriera già installate all'interno nel corpo barriera **(COLORE BLU)**	2	

ACCESSORI OPTIONAL BIONIK

			SET BIONIK/3LE SET BIONIK/4LE	SET BI/004HPGO	SET BI/006GO SET BI/006GODB	SET BI/008GO	SET BI/001PE	SET BI/001PC
	**ACS/BA/60**	Sistema antisfondamento per barriere, compatibile solamente con asta BA/60/3	√	√			√	√
	**ACS/BA/68**	Sistema antisfondamento per barriere, compatibile con asta BA/68/3 e BA/68/4	√	√			√	√
	**ALED/4C**	Strip led da 4 metri con cavo di collegamento per aste barriera	√	√			√	
	**ALED/4C/RGB**	Strip led RGB da 4 metri con cavo di collegamento per aste barriera	√	√				
	**ALED/6C**	Strip led da 6 metri con cavo di collegamento per aste barriera			√			
	**ALED/6C/RGB**	Strip led RGB da 6 metri con cavo di collegamento per aste barriera			√			
	**ALED/8C**	Strip led da 8 metri con cavo di collegamento per aste barriera				√		
	**ALED/8C/RGB**	Strip led RGB da 8 metri con cavo di collegamento per aste barriera				√		
	**B71/PBX36/BOX**	Inverter ibrido versione "NETWORK ASSISTED" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari o rete fissa per alimentazione dei controller digitali Brushless a 36V DC con tensione di rete a 230V AC	√	√	√	√	√	√
	**B71/PBX/BOX**	Inverter ibrido versione "FULL SOLAR" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari per alimentazione dei controller digitali Brushless	√	√	√	√	√	√
	**B73/LTM**	Dispositivo per controllo luci asta RGB e luci semaforiche per CTRL	√	√	√	√		
	**B73/EXP**	Scheda status segnale, 2 uscite per CTRL - CTRL/P	√	√	√	√	√	√
	**B74/BCONNECT**	Modulo WI-FI B-CONNECT - Sistema di gestione e programmazione remota in modalità browser web IP e CLOUD tramite connessione Wi-Fi hot spot P2P per centrali Brushless	√	√	√	√	√	√
	**BA/60/3**	Asta cilindrica in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri						√
	**BA/68/3**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	√					
	**BA/68/4**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	√					
	**BA/91/3**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copriled e gomma antiurto		√	√		√	

			SET BIONIK/3LE SET BIONIK/4LE	SET BI/004HPGO	SET BI/006GO SET BI/006GODB	SET BI/008GO	SET BI/001PE	SET BI/001PC
	**BA/91/4**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4 metri, con profilo copriled e gomma antiurto		√	√			
	**BA/91/6**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 6 metri, con profilo copriled e gomma antiurto			√			
	**BA/128/4**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4,1 metri, con profilo copriled e gomma antiurto				√		
	**BAFS/01**	Appoggio fisso con gomma, non regolabile, per aste	√	√	√	√		
	**BAFS/02**	Appoggio fisso con gomma, telescopico regolabile, per aste	√	√	√	√		
	**BAFS/03**	Appoggio fisso con gomma, non regolabile, con predisposizione a catenaccio	√	√	√	√		
	**BAFS/04**	Appoggio fisso con gomma, telescopico regolabile, con predisposizione per catenaccio	√	√	√	√		
	**BAFS/05**	Appoggio fisso regolabile con ventosa magnetica antivandalica, completo di scheda smagnetizzatore B72/DGS	√	√	√	√		
	**BAMS/01**	Appoggio mobile per aste	√	√	√	√		
	**BAMS/01/EXT**	Estensione 20 cm per appoggio mobile BAMS/01	√	√	√	√		
	**BARK/02**	Rastrelliera in alluminio verniciato, con viti in acciaio inox montate su bronzine. Singolo modulo di lunghezza 2 metri	√	√	√	√		
	**BI/BLED/4/RGB**	Strip led RGB con cavo di collegamento per testata barriera BI/004	√	√				
	**BI/BLED/6/RGB**	Strip led RGB con cavo di collegamento per testata barriera BI/004HP - BI/006 - BI/001PE - BI/001PC			√			
	**BI/BLED/8/RGB**	Strip led RGB con cavo di collegamento per testata barriera BI/008				√		
	**BI/BAT/KIT**	Kit scheda di collegamento e carica batterie per controller digitali Brushless CTRL a 36V DC completo di 2 batterie da 12V DC a 4,5 Ah. Kit specifico per barriera BIONIK	√	√	√	√	√	√
	**BI/BCHP**	Carica batterie per controller digitali Brushless CTRL a 36V DC, senza batterie, specifico per barriera BIONIK	√	√	√	√	√	√
	**BT12V45**	Batteria 12V 4.5 Ah	√	√	√	√	√	√
	**G90/F4ES**	Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate 24V AC/DC fino a 4 coppie	√	√	√	√	√	√
	**M90/F4ES**	Coppia di fotocellule sincronizzate serie M90 slim versione fissa 24V AC/DC fino a 4 coppie	√	√	√	√	√	√
	**M90/F4ESO**	Coppia di fotocellule sincronizzate serie M90 versione orientabile 24V AC/DC fino a 4 coppie	√	√	√	√	√	√

			SET BIONIK/3LE SET BIONIK/4LE	SET BI/004HPGO	SET BI/006GO SET BI/006GODB	SET BI/008GO	SET BI/001PE	SET BI/001PC
	**DEF/01**	Coppia gusci di protezione antivandalo per fotocellule orientabili M90/F2ESO – M90/F4ESO	√	√	√	√	√	√
	**CRA/BAR**	Colonnina per fotocellule G90/F2ES - G90/F4ES, per l'installazione distanziata su armadio barriere (+23cm)		√	√	√	√	√
	**CRA/BAR/M90**	Colonnina per fotocellule G90/F2ESO - G90/F4ESO, per l'installazione distanziata su armadio barriere (+23cm)		√	√	√	√	√
	**DLD1/24**	Rilevatore magnetico per 1 spira, 2 uscite, 24V AC/DC	√	√	√	√	√	√
	**DLD2/24**	Rilevatore magnetico per 2 spire, 2 uscite + uscita allarme, 24V AC/DC	√	√	√	√	√	√
	**JNT/BA/91**	Giunto di collegamento interno, in alluminio anodizzato, comprese viti di fissaggio, per aste BA/91		√	√			
	**JNT/BA/128**	Giunto di collegamento interno, in alluminio anodizzato, comprese viti di fissaggio, per aste BA/128				√		
	**KT231**	Base di fissaggio per appoggi fissi codici BAFS/01, BAFS/02, BAFS/03, BAFS/04, BAFS/05	√	√	√			
	**KT239**	Kit barra DIN con supporti magnetici	√	√	√	√	√	√
	**KT242**	Kit passaggio cavi, con supporto magnetico, per barriere	√	√	√	√	√	√
	**KT247**	Supporto per asta rettangolare per BI/004 fino a 4 m e max. 3,6 kg	√					
	**R99/BASB20**	Confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	√	√	√	√	√	√
	**RL670**	Chiave cilindro europeo (DIN) per sistema di sblocco serie SMARTY - BIONIK	√					
	**SND/BA/68/DW**	Giunto con snodo 90° con tirante inferiore per aste BA/68	√					
	**SND/BA/68/UP**	Giunto con snodo 90° con tirante superiore per aste BA/68	√					
	**SND/BA/68/UP/RD**	Giunto con snodo 90° con tirante superiore (versione ribassata) per aste BA/68	√					
	**SND/BA/91/DW**	Giunto con snodo 90° con tirante inferiore per aste BA/91		√			√	
	**SND/BA/91/UP**	Giunto con snodo 90° con tirante superiore per aste BA/91		√			√	
	**SP/48/01**	Molla diametro 48 mm per barriera	√					
	**SP/48/G10**	Molla diametro 48 mm per barriera con asta inferiore a 2,2 m	√					

			SET BIONIK/3LE SET BIONIK/4LE	SET BI/004HPGO	SET BI/006GO SET BI/006GODB	SET BI/008GO	SET BI/001PE	SET BI/001PC
	**SP/61/01**	Molla diametro 61 mm per barriera	√				√	
	**SP/72/01**	Molla diametro 72 mm per barriera	√	√				
	**SP/83/01**	Molla diametro 83 mm per barriera		√	√			
	**SP/85/01**	Molla diametro 85 mm per barriera			√			
	**SP/85/AS/02**	Assieme 2 molle diametro 85 mm per barriera				√		

SET WAY/003GO

3 mt

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
WAY/004: barriera WAY BRUSHLESS a 24V DC per aste da **3 metri**, con centrale di comando **Brushless B70/1T** ed encoder magnetico digitale SENSORED a 4096 PPR	1	
BA/68/3: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT251: base di fissaggio completa di fissaggio e viti per serie Way (inclusa)	1	
SP/51/G10: molla diametro 51 mm per barriera **(COLORE ARANCIO)**	1	

SET WAY/004GO


4 mt

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
WAY/004: barriera WAY BRUSHLESS a 24V DC per aste da **4 metri**, con centrale di comando **Brushless B70/1T** ed encoder magnetico digitale SENSORED a 4096 PPR	1	
BA/68/4: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT251: base di fissaggio completa di fissaggio e viti per serie Way (inclusa)	1	
SP/51/G10: molla diametro 51 mm per barriera **(COLORE ARANCIO)**	1	

SET WAY/005GO

COMPOSIZIONE	PEZZI	IMMAGINE
WAY/005: barriera WAY BRUSHLESS a 24V DC per aste da **5 metri**, con centrale di comando **Brushless B70/1T** ed encoder magnetico digitale SENSORED a 4096 PPR	1	
BA/75/5: asta in alluminio verniciata bianca, lunga 5,1 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	1	
KT251: base di fissaggio completa di fissaggio e viti per serie Way (inclusa)	1	
SP/56/G10: molla diametro 56 mm per barriera **(COLORE VIOLA)**	1	

ACCESSORI OPTIONAL WAY

			SET WAY/003GO	SET WAY/004GO	SET WAY/005GO
	**ALED/4C**	Strip led da 4 metri con cavo di collegamento per aste barriera	√	√	
	**ALED/6C**	Strip led da 6 metri con cavo di collegamento per aste barriera			√
	**B71/PBX24/BOX**	Inverter ibrido versione "NETWORK ASSISTED" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari o rete fissa per alimentazione dei controller digitali Brushless a 24V DC con tensione di rete a 230V AC	√	√	√
	**B71/PBX/BOX**	Inverter ibrido versione "FULL SOLAR" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari per alimentazione dei controller digitali Brushless	√	√	√
	**B74/BCONNECT**	Modulo WI-FI B-CONNECT - Sistema di gestione e programmazione remota in modalità browser web IP e CLOUD tramite connessione Wi-Fi hot spot P2P per centrali Brushless	√	√	√
	**BA/68/3**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copriled e gomma antiurto	√		
	**BA/68/4**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4 metri, con profilo copriled e gomma antiurto		√	
	**BA/75/5**	Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 5,1 metri, con profilo copriled e gomma antiurto			√
	**BAFS/01**	Appoggio fisso con gomma, non regolabile, per aste	√	√	√
	**BAFS/02**	Appoggio fisso con gomma, telescopico regolabile, per aste	√	√	√
	**BAFS/03**	Appoggio fisso con gomma, non regolabile, con predisposizione a catenaccio	√	√	√
	**BAFS/04**	Appoggio fisso con gomma, telescopico regolabile, con predisposizione per catenaccio	√	√	√
	**BAMS/01**	Appoggio mobile per aste	√	√	√
	**BAMS/01/EXT**	Estensione 20 cm per appoggio mobile BAMS/01	√	√	√
	**BARK/02**	Rastrelliera in alluminio verniciato, con viti in acciaio inox montate su bronzine. Singolo modulo di lunghezza 2 metri	√	√	√
	**B71/BC**	Scheda carica batterie per controller digitali Brushless B70/1T	√	√	√
	**CRA/BAR**	Colonnina per fotocellule G90/F2ES - G90/F4ES, per l'installazione distanziata su armadio barriere (+23cm)	√	√	√

			SET WAY/003GO	SET WAY/004GO	SET WAY/005GO
	**CRA/BAR/M90**	Colonnina per fotocellule G90/F2ESO - G90/F4ESO, per l'installazione distanziata su armadio barriere (+23cm)	√	√	√
	**DLD1/24**	Rilevatore magnetico per 1 spira, 2 uscite, 24V AC/DC	√	√	√
	**DLD2/24**	Rilevatore magnetico per 2 spire, 2 uscite + uscita allarme, 24V AC/DC	√	√	√
	**KT231**	Base di fissaggio per appoggi fissi codici BAFS/01, BAFS/02, BAFS/03, BAFS/04, BAFS/05	√	√	√
	**HT418**	Box esterno senza batterie, per batterie BT12V45 da 4,5 Ah	√	√	√
	**R99/BASB20**	Confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera	√	√	√
	**SP/51/G10**	Molla diametro 51 mm per barriera	√	√	
	**SP/56/G10**	Molla diametro 56 mm per barriera			√

REV.06 06.2025

ITALIAN COMPANY

PREMIUM DEALER / PROFESSIONAL DEALER

ROGER TECHNOLOGY

100% Made in Italy

Via S. Botticelli, 8
31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) · ITALY
T. +39 041 5937023 · F. +39 041 5937024
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM