

**MODELLI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONI
PRESSACAVI VERSIONE SPECIALE REVL
PER CAVO NON ARMATO DAL 1/2" AI 2"**

Codice REVL	Codice REVL	Codice REVL	Filettatura*	Dimensioni mm				Campo d'impiego
				AC1	AC2	ØM1	C	Range cavo mm
Ottone nichelato	Acciaio inox	Acciaio zincato						d min-max
REVL1B	REVL1S	REVL1G	1/2" ISO7/1	24	24	28	47	5 ÷ 10
REVL2B	REVL2S	REVL2G	3/4" ISO7/1	32	24	37	47	7 ÷ 12
REVL3B	REVL3S	REVL3G	1" ISO7/1	40	32	47	52,5	12 ÷ 18
REVL4B	REVL4S	REVL4G	1 1/4" ISO7/1	48	40	56	59,5	18 ÷ 24
REVL5B	REVL5S	REVL5G	1 1/2" ISO7/1	53	48	62	62	24 ÷ 30
REVL6B	REVL6S	REVL6G	2" ISO7/1	63	53	73	64	30 ÷ 35
REVL1NB	REVL1NS	REVL1NG	1/2" NPT	24	24	28	49	5 ÷ 10
REVL2NB	REVL2NS	REVL2NG	3/4" NPT	32	24	37	49	7 ÷ 12
REVL3NB	REVL3NS	REVL3NG	1" NPT	40	32	47	56,5	12 ÷ 18
REVL4NB	REVL4NS	REVL4NG	1 1/4" NPT	48	40	56	63,5	18 ÷ 24
REVL5NB	REVL5NS	REVL5NG	1 1/2" NPT	53	48	62	64	24 ÷ 30
REVL6NB	REVL6NS	REVL6NG	2" NPT	63	53	73	67	30 ÷ 35
REVL1IB	REVL1IS	REVL1IG	*M20X1,5	24	24	28	45	5 ÷ 10
REVL2IB	REVL2IS	REVL2IG	*M25X1,5	32	24	37	45	7 ÷ 12
REVL3IB	REVL3IS	REVL3IG	*M32X1,5	40	32	47	46,5	12 ÷ 18
REVL4IB	REVL4IS	REVL4IG	*M40X1,5	48	40	56	53,5	18 ÷ 24
REVL5IB	REVL5IS	REVL5IG	*M50X1,5	53	48	62	54	24 ÷ 30
REVL6IB	REVL6IS	REVL6IG	*M63X1,5	63/65	53	73	58	30 ÷ 35

* Per le filettature cilindriche (ISO metrica) viene fornito l'o-ring per la tenuta IP già montato sul pressacavo

