

## RIVELATORI GAS SERIE LITE

### Rilevatori gas refrigeranti A1 e A2L per zona non classificata

#### SMART3R - LITE



**SMART3R-LITE** permette di rilevare gas refrigeranti A1 e A2L in ambienti quali sale macchine e impianti per la refrigerazione.

Lo **SMART3R-LITE** ha un sensore IR ad elevato rapporto qualità/prezzo inoltre sono presenti a bordo 2 uscite relé. L'indicatore circolare a LED sul frontale visualizza lo stato in cui si trova lo strumento ed un buzzer interno viene attivato in caso di presenza di guasto e/o allarme.

**SMART3-R LITE** ha un grado di protezione IP42 e la calibrazione dello strumento avviene tramite tastierino con display STS/CKD+.

#### Caratteristiche SMART3R-LITE:

- 2 uscite programmate relé
- Comunicazione RS485 opzionale con scheda STS/IDI (0-20%LFL e 0-5000 ppm)
- Buzzer interno e corona LED multicolor
- Auto-diagnostica continua
- Alimentazione 12-24 Vcc
- Sensore infrarosso

SMART3-R LITE è conforme alle seguenti normative:

- EN 378-3
- EN14624
- EN 50676
- IEC 60335-2-40 Annex LL
- ISO 5149-3
- F-Gas Regulation

#### SMART3R-LITE- Gas refrigeranti (sensore infrarosso) Range 0-20 % LFL

CODICE	DESCRIZIONE	CAT.	€
S3832R32	Rilevatore R32 soglie di allarme impostate a 5% & 10% LFL	C	702,00
S3833R1234YF	Rilevatore R1234yf soglie di allarme impostate a 5% & 10% LFL	C	702,00
S3834R1234ZE	Rilevatore R1234ze soglie di allarme impostate a 5% & 10% LFL	C	702,00
S3861R454A	Rilevatore R454A soglie di allarme impostate a 5% & 10% LFL	C	702,00
S3860R454B	Rilevatore R454B soglie di allarme impostate a 5% & 10% LFL	C	702,00
S3862R454C	Rilevatore R454C soglie di allarme impostate a 5% & 10% LFL	C	702,00
S3863R452B	Rilevatore R452B soglie di allarme impostate a 5% & 10% LFL	C	702,00

Altri gas su richiesta

#### SMART3R-LITE- Gas refrigeranti e CO2 (sensore infrarosso) Range 0-5000 ppm

CODICE	DESCRIZIONE	CAT.	€
S3835R134A	Rilevatore R134a soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00
S3836R410A	Rilevatore R410A soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00
S3837R32	Rilevatore R32 soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00
S3838R404A	Rilevatore R404A soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00
S3839R407C	Rilevatore R407C soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00
S3840R1234YF	Rilevatore R1234yf soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00
S3841R1234ZE	Rilevatore R1234ze soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00
S3842CO2	Rilevatore CO2 soglie di allarme impostate a 1000 & 2000 ppm	C	702,00

Altri gas su richiesta

#### ACCESSORI per SMART3R e SMART3R - LITE

CODICE	DESCRIZIONE	CAT.	€
STS/IDI	Scheda per collegamento rilevatori SMART 3G su linea seriale RS485.	A	48,00
STS/CKD+	Tastierino di calibrazione potenziato con display a 7 segmenti. Può essere connesso a tutti i rilevatori SMART SENSITRON per poter settare lo zero, lo span e i valori 4-20 mA.	A	277,00

