

CAPITOLO 6 SPECIFICHE

1. VIDEO		
Livello ingresso		1.0 Vp-p±10% Composite, 75Ω Bilanciato
Velocità visualizzazione	NTSC	120fps
	PAL	100fps
Risoluzione	NTSC	720(H) X 480(V)
	PAL	704(H) X 576(V)
Uscita Monitor		2Vp-p Composito, 75Ω Bilanciato
2. REGISTRAZIONE		
Metodo compressione		H.264
Velocità registrazione		Vedi tabella 6-1
Risoluzione registrazione	NTSC	704 X 480, 704 X 240, 352 X 240
	PAL	704 X 576, 704 X 288, 352 X 288
Qualità	Indipendente per ogni ingresso	Bassa/Base/ Normale/Alta/ Migliore
Programmazione		Configurabile per "minuti" come unità di misura.
Modo		Manuale/Evento(Movimento, sensore)/Programmazione
Metodo		Per risoluzione, fps e qualità. Configurazione diversa per registrazione normale o eventi.
3. APPARATI SATA		
Capacità	HDD interno	Max: 1
	HDD esterno	Non disponibile
Tipo		SATA / SATAII compatibile
4. ALLARME		
Movimento		Disponibile per ogni ingresso con livelli di sensibilità
Sensore		4/8/16 ingressi a seconda del modello
5. CONNESSIONI		
Ingressi Video	Connettore	BNC 16 (16Ingressi), 8 (8Ingressi), 4 (4Ingressi)
Uscita Video	Connettore	BNC 1 (Main utilizzabile anche come uscita spot). VGA 1 (Risoluzione massima:1280X1024)
Ingresso Audio	Connettore	RCA 4 ingressi
Uscita Audio	Connettore	RCA 1 uscita
USB 2.0	Anteriore	Memoria USB, USB Touch Panel
USB 1.1	Posteriore	Mouse USB
Telecomando		Telecomando
Ingressi/Uscite esterni		1 RS-485, 4 Sensori, 1 uscita relay(4Ingressi), 1 RS-485, 8 Sensori, 1 uscita relay(8Ingressi), 1 RS-485, 16 Sensori, 1uscita relay(16Ingressi)
Ethernet	Connettore	1 RJ45, 10/100 Mbps
6. ELETTRICHE		
Alimentazione		DC 12V/ 5A (4Ing/8Ing), DC 12V / 6A (16Ing)
7.AMBIENTE		
Temperatura esercizio		5°C ~ + 40°C
Umidità		Meno del 90%
8. DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni		280(W) x 203(D) x 51(H) mm
Peso		1.4 kg (senza HDD)
9. ARCHIVIAZIONE		
Archiviazione	Memoria USB	Video Data, Audio
	Rete	Video Data, Audio

10. RICERCA E RIPRODUZIONE		
Tipo ricerca		Per eventi o per data ora
Velocità riproduzione		120 FPS
11. MULTI ACCESSO-REMOTO		
Tipo accesso		Web browser / AP software Dvremotedesktop / Client Software (CMS) specifico centralizzazione, MAC web browser (MAC OS10.6 o successivo)
Numero max utenti		Supporta massimo 10 utenti contemporaneamente
12. ALTRE		
Sistema Operativo		Embedded Linux
Multi Task	Pentaplex	Diretta, Registra, Riproduce, Rete e Archiviazione
Comandi		Tasti frontali, telecomando, tastiera virtuale, mouse (opzionale) e software DVR manager
Visione da PC		Visione diretta dello HDD dal PC con iCMS
Numero di eventi in lista		10000

Tabella 6-1 Velocità di registrazione

Velocità registrazione Indipendente per ogni ingresso	NTSC	352 x 240	120 FPS(4CH), 240FPS(8CH) , 480FPS(16CH)
		704 x 240	120 FPS(4CH), 240FPS(8CH) , 240FPS(16CH)
		704 x 480	120 FPS(4CH), 120FPS(8CH) , 120FPS(16CH)
	PAL	352 x 288	100 FPS(4CH), 200FPS(8CH) , 400FPS(16CH)
		704 x 288	100 FPS(4CH), 200FPS(8CH) , 200FPS(16CH)
		704 x 576	100 FPS(4CH), 100FPS(8CH) , 100FPS(16CH)
Metodo di compressione		H.264	