







PREVENTIVO N°	
457-2017	30/01/2017






Spett.Le MORATTO S.N.C.
VIA RESSEL, 2/7 INT.10
24018 TRIESTE (TS)

Att.ne:

Oggetto: Antintrusione Inim

In merito alla vostra richiesta le invio la Ns. migliore offerta per la fornitura complessiva del seguente materiale, i prezzi indicati sono da ritenersi netti, unitari ed I.V.A. esclusa, la validità dell'offerta è di 30 giorni. Pagamento e consegna da concordare.

Codice	Descrizione	Qtà	Listino Unitario	Netto Unitario	Totale Netto
INI-SMARTLIVING1050 	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	1	€ 310,00	€ 125,55	€ 125,55
INI-FLEX5/U 	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. Alimentazione protetta. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista.	4	€ 65,50	€ 26,53	€ 106,12
INI-SMARTLOGOS30M 	Scheda vocale per centrali SmartLiving. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	1	€ 108,00	€ 43,74	€ 43,74
INI-AIR2-BS200/10 	Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali e 30 radiochiavi.	3	€ 134,50	€ 54,47	€ 163,41
INI-ALIEN/SB 	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco	2	€ 255,00	€ 103,28	€ 206,56
INI-AIR2-MC100/B 	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. 2 magneti a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura	5	€ 88,00	€ 35,64	€ 178,20

Codice	Descrizione	Qtà	Listino Unitario	Netto Unitario	Totale Netto
OPX-VXI-RDAM 	Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda per esterno con antimascheramento a basso assorbimento. Portata m 12, 90° con fasci di rilevazione regolabili nella portata. Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali. Configurazione rettangolare dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati. Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci intense. Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti. Versione a doppia tecnologia estremamente robusta basata sul modulo microonde OPTEX placcato oro. Tensione di alimentazione: da 3 a 9Vc.c. Assorbimento di corrente 18uA (standby)/8mA (max.) @ 3Vc.c.	2	€ 294,00	€ 132,30	€ 264,60
INI-AIR2-UT100 	Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450.	2	€ 76,50	€ 30,98	€ 61,96
TRO-9456/U-INI 	Doppia tecnologia via radio da esterno con protezione a tenda. Angolo di copertura di soli 7,5° in orizzontale e 90° in verticale, staffe in dotazione per parete o montaggio ad angolo installazione tipica a 2,1mt. Consumo 55mA; Alimentazione batteria al Litio 3,6V 1,1Ah. Può essere abbinato a qualsiasi sistema radio, collegando, tramite comodi morsetti interni, un trasmettitore per contatti. Il fondo maggiorato è in grado di alloggiare internamente la maggior parte dei TX radio in commercio. Basso assorbimento per garantire una autonomia superiore a 24 mesi. Dimensioni 37x125x40 mm. Sensore Inim MC/100 preinstallato all'interno. Contenitore di colore bianco	1	€ 310,00	€ 125,55	€ 125,55
INI-AIR2-KF100 	Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.	4	€ 66,50	€ 26,93	€ 107,72
INI-SMARTLAN/SI 	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3.	1	€ 136,00	€ 55,08	€ 55,08

Totale netto Complessivo € 1.438,49

NOTE

Schede tecniche ed istruzioni sono disponibili nella parte riservata del nostro sito: catalogo.trolese.it



Distribuzione



Consulenza



Web




Campus



LiveDemo

A vostra disposizione per altri eventuali chiarimenti. Porgo cordiali saluti.



Davide Segala
Intrusion Specialist