

PREVENTIVO N°

469-2017






30/01/2017

Spett.Le CARRARO FABIO
VIA F.LLI BANDIERA 6
31057 SILEA (TV)








Att.ne:

Oggetto: Antintrusione Inim

In merito alla vostra richiesta le invio la Ns. migliore offerta per la fornitura complessiva del seguente materiale, i prezzi indicati sono da ritenersi netti, unitari ed I.V.A. esclusa, la validità dell'offerta è di 30 giorni. Pagamento e consegna da concordare.

Codice	Descrizione	Qtà	Listino Unitario	Netto Unitario	Totale Netto
Impianto antintrusione					
INI-SMARTLIVING10100L 	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	1	€ 479,00	€ 239,50	€ 239,50
INI-AIR2-BS200/10 	Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali e 30 radiochiavi.	1	€ 134,50	€ 67,25	€ 67,25
INI-JOY/GR 	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	1	€ 140,00	€ 70,00	€ 70,00
INI-SMARTLAN/SI 	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3.	1	€ 136,00	€ 68,00	€ 68,00
INI-NEXUS 	Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.	1	€ 311,00	€ 155,50	€ 155,50

Codice	Descrizione	Qtà	Listino Unitario	Netto Unitario	Totale Netto
INI-SMARTLOGOS30M 	Scheda vocale per centrali SmartLiving. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	1	€ 108,00	€ 54,00	€ 54,00
CRO-EDS2000AM 	Sensore doppia tecnologia da esterno, con antimask (escludibile) tramite IR attivi progettato per applicazioni dove è richiesta una elevata sicurezza e stabilità di funzionamento. Sensore PIR Quad e microonda 10.525GHz (banda X). Portata 12m con apertura 90°. Regolazione sensibilità PIR e portata MW su 4 livelli. Resistenze di bilanciamento integrate e selezionabili tramite jumpers. Elaborazione del segnale tramite microprocessore. Tamper antiapertura e antirimozione. Immunità agli animali fino a 15kg di peso. Custodia Waterproof con tettuccio, grado di protezione IP64. Fornito di piastra metallica per il montaggio su superficie piana o su palo. Snodo orientabile a corredo. Temperatura di esercizio -25°C / +55°C. Alimentazione 12Vdc, max 24mA. Dimensioni 70 x 160 x 45mm (L x A x P).	4	€ 195,00	€ 97,50	€ 390,00
OPX-VXI-RDAM 	Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda per esterno con antimascheramento a basso assorbimento. Portata m 12, 90° con fasci di rilevazione regolabili nella portata. Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali. Configurazione rettangolare dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati. Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci intense. Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti. Versione a doppia tecnologia estremamente robusta basata sul modulo microonde OPTEX placcato oro. Tensione di alimentazione: da 3 a 9Vc.c. Assorbimento di corrente 18uA (standby)/8mA (max.) @ 3Vc.c.	1	€ 294,00	€ 147,00	€ 147,00
INI-AIR2-UT100 	Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450.	1	€ 76,50	€ 38,25	€ 38,25
INI-XDT200HM 	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea selezionabili. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	5	€ 64,00	€ 32,00	€ 160,00
INI-AIR2-KF100 	Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.	2	€ 66,50	€ 33,25	€ 66,50
INI-NBY/X 	Letto di prossimità per montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer.	1	€ 40,50	€ 20,25	€ 20,25
INI-NKEY 	Tag in plastica per lettori nBy.	2	€ 12,00	€ 6,00	€ 12,00

Codice	Descrizione	Qtà	Listino Unitario	Netto Unitario	Totale Netto
INI-FLEX5/U 	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. Alimentazione protetta. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista.	1	€ 65,50	€ 32,75	€ 32,75
Sub Totale - Materiale richiesto				€ 1.521,00	
Prodotti alternativi e opzionali					
INI-SMARTLIVING1050 	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	1	€ 310,00	€ 155,00	€ 155,00
INI-ALIEN/SB 	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco	1	€ 255,00	€ 127,50	€ 127,50
INI-SMARTLAN/G 	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ.	1	€ 379,00	€ 189,50	€ 189,50
INI-IVY-F 	Sirena autoalimentata per esterno con antischiama. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	1	€ 100,50	€ 50,25	€ 50,25
BDS-BS12-7SEC 	Batteria al piombo 12V, 7Ah. Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) per avere migliori prestazioni. Suggesta per applicazioni stand-by. Vita attesa 3-5 anni. Dimensioni 151x65x94 (LxWxH). Peso 2,1Kg	1	€ 24,00	€ 12,00	€ 12,00
BDS-BS12-2SEC 	Batteria al piombo 12V, 2Ah. Tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) per avere migliori prestazioni. Suggesta per applicazioni stand-by. vita attesa 3-5 anni. Dimensioni 178x35x61 (LxWxH) peso 0,9Kg	1	€ 14,50	€ 7,25	€ 7,25

NOTE

Schede tecniche ed istruzioni sono disponibili nella parte riservata del nostro sito: catalogo.trolese.it



Distribuzione



Consulenza



Web




Campus



LiveDemo

A vostra disposizione per altri eventuali chiarimenti. Porgo cordiali saluti.



Davide Segala
Intrusion Specialist