



UR Fog

THE FASTEST SECURITY FOGGING SYSTEMS

SISTEMA NEBBIOGENO FAST 02 2C



FAST 02 2C è il sistema nebbiogeno potente e veloce ideale per proteggere aree di medie dimensioni come grandi negozi, case e in generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesta per la sicurezza una tecnologia superiore. Emette, in un unico sparo, fino a 600 m³ di fitta nebbia in meno di 30 secondi. E' dotato di 2 bombole di liquido nebbiogeno a bassa pressione removibili ed è predisposto per una facile installazione a parete o ad angolo

SPECIFICHE GENERALI

PESO DEL NEBBIOGENO	Circa 15 kg
PESO COMPRESIVO DI IMBALLO	Circa 18 kg
UNITÀ SU PALLET 100X120	24
DIMENSIONI DEL NEBBIOGENO	30,5X19,0Xh39,0
DIMENSIONI DELL'IMBALLO	37,0X25,0Xh47,0
COLORI	Bianco/opz colorato
TEMPO DI AUTONOMIA SENZA RETE ELETTRICA	Circa 2 ore
TEMPO DI RISCALDAMENTO DA FREDDO	1 ora
MONTAGGIO VERTICALE O ANGOLARE	si
MONTAGGIO ORIZZONTALE	si
PORTA USB/SERIALE PER IL CONTROLLO	si
ANTIMANOMISSIONE DELL'UGELLO	si
BUS SERIALE PER IL PROTOCOLLO STANDARD	no
KIT ALLARME	opzionale

NEBBIOGENO

NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO "PLUS"	si
EMISSIONE TOTALE DI NEBBIA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ 1,5 M)	fino a 600 m ³
EMISSIONE TOTALE DI NEBBIA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ 0 M)	fino a 400 m ³
TEMPO MASSIMO DI EMISSIONE IN UN SINGOLO SPARO	30 sec
CAPACITÀ TOTALE DI EMISSIONE CON BOMBOLE CARICHE	1500 m ³
NUMERO DI BOMBOLE	2
QUANTITÀ DI LIQUIDO DELLE BOMBOLE	2 X 500 ml
CARATTERISTICHE DELLO SPARO	programmabile in secondi
MODELLO BOMBOLE	A 02
N° BOMBOLE INCLUSE	2
VANTAGGIO DOPPIA BOMBOLA	si

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	220 oppure 110 V
POTENZA MEDIA CONSUMATA	42 W
BATTERIA DI BACKUP	si
DEMO OPZIONALE/KIT ANTIRAPINA	si
INGRESSI ARMAMENTO E SPARO CABLATI	si
USCITE CABLATE	si
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE STANDARD	no


STANDARD

CERTIFICAZIONE CE	si
FLUIDO NEBBIA CERTIFICATO	si
CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE VIGENTI	si

Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a 600 m³ in meno di 30 secondi



La nebbia prodotta risulta essere, in assoluto, la più densa tra tutte quelle prodotte dai vari sistemi nebbiogeni in commercio questo grazie alla composizione del liquido nebbiogeno (80% glicole) ed alla esclusiva tecnologia di sparo basata sull'utilizzo del nostro brevetto




Grazie ad un nuovissimo brevetto le bombole sono la miglior soluzione per sparare più velocemente la nebbia. Facilmente sostituibili non necessitano di ricarica una volta esaurite ed il loro costo molto è molto competitivo. Il sistema a doppia bombola è controllato elettronicamente permettendo così il passaggio automatico tra la prima e la seconda bombola una volta esaurita, anche durante lo "sparo".



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni URFOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.



La capacità di rilevare automaticamente se l'ugello di sparo è ostruito è un'altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema, dopo aver inviato un segnale di allarme, procede al tentativo di rimozione dell'ostruzione



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi e il totale controllo anche da remoto



I sistemi nebbiogeni UR FOG hanno tutti 10 anni di garanzia sia sul meccanismo di sparo, più affidabile rispetto alle altre tecnologie standard presenti sul mercato, sia sullo scambiatore che mantenendo stabile la temperatura di lavoro non sollecita le saldature



I sistemi nebbiogeni UR FOG sono certificati secondo la normativa europea ed il liquido utilizzato per produrre la nebbia non lascia residui ed è stato valutato non pericoloso per persone ed animali.



UR Fog S.R.L.
Via Giacinto Collegno 11
10143 Torino, Italy P.I. 10724850010

+39.011.01.33.037
+39.011.01.33.005
commerciale@urfog.com

UFFICI & PRODUZIONE
Via Toscana 38 - San Mauro Torinese
10099 Torino, Italy