



UR Fog

THE FASTEST SECURITY FOGGING SYSTEMS

SISTEMA NEBBIOGENO EASY



Easy è il sistema nebbiogeno ideale per proteggere piccole e medie superfici come negozi, case e garage. Caratteristica principale è quella di emettere tutto il fluido nebbiogeno contenuto nella bombola in un solo sparo. In base alla dimensione dell'area da proteggere è possibile scegliere la bombola corretta da utilizzare, sono infatti disponibili 3 modelli di bombole con differenti capacità idonee a proteggere aree fino a 70/140/210 m³. Le bombole, una volta utilizzate, non devono essere ricaricate ma possono essere facilmente sostituite. Easy abbina prestazioni di una macchina professionale di livello superiore (può coprire, di fitta nebbia, aree di 210 m³ in meno di 20 secondi) ad un prezzo che risulta essere il più aggressivo sul mercato.

SPECIFICHE GENERALI

PESO DEL NEBBIOGENO	Circa 9 kg
PESO COMPRESIVO DI IMBALLO	Circa 11 kg
UNITÀ SU PALLET 100X120	24
DIMENSIONI DEL NEBBIOGENO	30,5X19,0Xh39,0
DIMENSIONI DELL'IMBALLO	37,0X25,0Xh47,0
COLORI	Bianco /Grigio
TEMPO DI AUTONOMIA SENZA RETE ELETTRICA	Circa 1,5 ore
TEMPO DI RISCALDAMENTO DA FREDDO	40 minuti
MONTAGGIO VERTICALE O ANGOLARE	si
MONTAGGIO ORIZZONTALE	no
PORTA USB/SERIALE PER IL CONTROLLO	si
ANTIMANOMISSIONE DELL'UGELLO	no
BUS SERIALE PER IL PROTOCOLLO STANDARD	si
KIT ALLARME	opzionale

NEBBIOGENO

NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO "PLUS"	si
EMISSIONE TOTALE DI NEBBIA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ 1,5 M)	fino a 250 m ³
EMISSIONE TOTALE DI NEBBIA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ 0 M)	fino a 210 m ³
TEMPO MASSIMO DI EMISSIONE IN UN SINGOLO SPARO	20 sec
CAPACITÀ TOTALE DI EMISSIONE CON BOMBOLE CARICHE	250 m ³
NUMERO DI BOMBOLE	1
QUANTITÀ DI LIQUIDO DELLE BOMBOLE	1 X 500 ml
CARATTERISTICHE DELLO SPARO	Unico sparo
MODELLO BOMBOLE	E50-E100-E200
N° BOMBOLE INCLUSE	no
VANTAGGIO DOPPIA BOMBOLA	no

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	220 oppure 110 V
POTENZA MEDIA CONSUMATA	32 W
BATTERIA DI BACKUP	si
DEMO OPZIONALE/KIT ANTIRAPINA	no
INGRESSI ARMAMENTO E SPARO CABLATI	si
USCITE CABLATE	no
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE STANDARD	si


STANDARD

CERTIFICAZIONE CE	si
FLUIDO NEBBIA CERTIFICATO	si
CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE VIGENTI	si

Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a 210/250 m³ in meno di 20 secondi



La nebbia prodotta risulta essere, in assoluto, la più densa tra tutte quelle prodotte dai vari sistemi nebbiogeni in commercio questo grazie alla composizione del liquido nebbiogeno (80% glicole) ed alla esclusiva tecnologia di sparo basata sull'utilizzo del nostro brevetto



Grazie ad un nuovissimo brevetto le bombole sono la miglior soluzione per sparare più velocemente la nebbia. Facilmente sostituibili non necessitano di ricarica una volta esaurite ed il loro costo è molto competitivo.



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni URFOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi e il totale controllo anche da remoto



I sistemi nebbiogeni UR FOG hanno tutti 10 anni di garanzia sia sul meccanismo di sparo, più affidabile rispetto alle altre tecnologie standard presenti sul mercato, sia sullo scambiatore che mantenendo stabile la temperatura di lavoro non sollecita le saldature



I sistemi nebbiogeni UR FOG sono certificati secondo la normativa europea ed il liquido utilizzato per produrre la nebbia non lascia residui ed è stato valutato non pericoloso per persone ed animali.



UR Fog S.R.L.
Via Giacinto Collegno 11
10143 Torino, Italy P.I. 10724850010

+39.011.01.33.037
+39.011.01.33.005
commerciale@urfog.com

UFFICI & PRODUZIONE
Via Toscana 38 - San Mauro Torinese
10099 Torino, Italy