



Home PERCHE' SCEGLIERE UR FOG CHI SIAMO PRODOTTI VIDEO APPUNTAMENTI

CATALOGO ▾ CONTATTI  LOGIN UNION SMOKE

Home

Prodotti

Contact us

LOGIN

MODULAR 200 C PLUS



Piccola nella dimensione ma potente nelle prestazioni, espandibile e flessibile per adattarsi a tutte le esigenze. Modular 200 C PLUS è equipaggiata con la nuova e potente elettronica CPLUS. Le principali novità sono: - Pannello frontale in materiale plastico per facilitare comunicazione wireless - Side riser interno per alloggiamento schede opzionali - Accetta segnali positivi (PNP) o negativi (NPN) - Possibilità di settare "sicurezza attiva" o "sicurezza passiva" - 4 ingressi cablati - 5 uscite



Chat

Privacy & Cookies Policy

cablate a contatti puliti
con relè - 4 slot interni per
l'inserimento schede di
espansione



Sistema nebbiogeno potente e veloce
nell' emissione della nebbia, copre fino
a 200 m³ in 28 secondi.

Modular nebbiogeno

SPECIFICHE GENERALI

CABINET COMPATTO	Si
PESO DEL NEBBIOGENO	7,5 KG
PESO COMPRENSIVO DI IMBALLO	8,5 KG
UNITÀ SU PALLET 100X120	36
DIMENSIONI DEL NEBBIOGENO	30 X 13 X 39
DIMENSIONI DELL'IMBALLO	36 X 19 X 45
COLORI	BIANCO
TEMPO DI AUTONOMIA SENZA RETE ELETTRICA	OLTRE 1 ORA
TEMPO DI RISCALDAMENTO DA FREDDO	OLTRE 1 ORA
MONTAGGIO VERTICALE	Si
MONTAGGIO ORIZZONTALE	Si
PORTA USB PER MONITORAGGIO DA PC (WINDOWS E LINUX)	Si
INTERFACCIA SERIALE CON PROTOCOLLO STANDARD	Si
KIT ALLARME	OPZ.

NEBBIOGENO

NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO "LAYER"	Si
COPERTURA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ OLTRE 1,5 M)	300 m ³
COPERTURA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ RACCOMANDATA)	200 m ³
TEMPO MASSIMO DI EMISSIONE IN UN SINGOLO SPARO	28 sec.



La nebbia prodotta risulta essere, in
assoluto, la più densa tra tutte quelle
prodotte dai vari sistemi nebbiogeni in
commercio questo grazie alla
composizione del liquido nebbiogeno
(80% glicole) ed alla esclusiva tecnologia
di sparo basata sull'utilizzo del nostro brevetto.



Semplice da sostituire e con un prezzo
decisamente competitivo.



L'efficientissimo sistema di
coibentazione a doppio strato presente
nei sistemi nebbiogeni UR FOG
permette di mantenere sempre una
temperatura costante con conseguente
consumo energetico molto basso e la
possibilità di funzionare per un tempo maggiore in
assenza di corrente elettrica.

All'interno del cabinet, è possibile
mettere in appositi spazi schede
opzionali quali ad esempio centrali di
allarme, sensori, ecc.

I sistemi sono dotati di un particolare
Bus Seriale con Protocollo Standard,
grazie al quale è possibile collegare alla
scheda elettronica del dispositivo una
scheda aggiuntiva per consentirne il
collegamento diretto con tutti gli allarmi

ed il totale controllo

[Privacy & Cookies Policy](#)

SPECIFICHE GENERALI

CAPACITÀ TOTALE DI EMISSIONE CON SACCA CARICA	1275 m ³
NUMERO DI SACCHE	1
QUANTITÀ DI LIQUIDO NELLA SACCA	700 ml
CARATTERISTICHE DELLO SPARO	PROGRAMMABILE IN SEC
N° SACCHE INCLUSE	1
4 INGRESSI CABLATI: ARMAMENTO, SPARO, INPUT PROGRAMMABILE E SENSORE PIR. I PRIMI 3 ACCETTANO SEGNALI POSITIVI (PNP) O NEGATIVI (NPN). SI PUO' SETTARE "SICUREZZA ATTIVA" O "PASSIVA"	Si
5 USCITE CABLATE A CONTATTI PULITI CON RELE': FAULT, OUTPUT PROGRAMMABILE, SACCA VUOTA, BATTERIA SCARICA/ASSENZA ALIMENTAZIONE E CONFERMA AVVENUTO SPARO	Si
TOP RISER INTERNO PER ALLOGGIAMENTO SCHEDE OPZIONALI	Si
SIDE RISER INTERNO PER ALLOGGIAMENTO SCHEDE OPZIONALI	Si
PANNELLO FRONTALE IN MATERIALE PLASTICO PER FACILITARE COMUNICAZIONI WIRELESS	Si
4 SLOT SERIALI PER INSERIMENTO SCHEDE DI ESPANSIONE	Si

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	230 V o 110 V
CONSUMO MEDIO	37 W
CONSUMO MASSIMO IN FASE DI AVVIO	170 W
BATTERIA DI BACKUP	Si

STANDARD


I nebbiogeni UR FOG sono all'avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.

I nebbiogeni UR FOG sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa per persone ed animali.

SPECIFICHE GENERALI

CERTIFICAZIONE CE	Si
FLUIDO NEBBIA CERTIFICATO	Si
CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE VIGENTI	Si

 Facebook  Twitter  Google+

 Pinterest  LinkedIn

Via Giacinto Collegno 11,
Torino 10143,
Italy

Via Toscana 38,
San Mauro Torinese 10099,
Italy

Phone: +39 011 01 33 037

Fax: +39 011 01 33 005

sales1@urfog.com

SEGUICI



in

[Privacy Policy](#)



+39 011 01 33
037

LUN-VEN dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:30



sales1@urfog.com



Richiedi una
quotazione gratuita

